

Sto Scandinavia | **Gulvbelægning**

Vedligeholdelses- og behandlingsanvisninger for gulv

Forebyggelse er den bedste gulvpleje

Et gulv behøver ikke se træt og slidt ud, selvom mange mennesker har gået på det. Fastsiddende snavs, skoaftryk, rande og pletter, alt dette kan man let undgå med den rette pleje.



Udover gulvets funktion, har også et flot udseende stor betydning for valg af gulvbelægning. Dette gælder både i offentlige bygninger og butikker og efterhånden også mere og mere inden for industrien. Et flot gulv bidrager til det positive helhedsindtryk man gerne vil give kunder, besøgende og medarbejdere.

Gulvet er også den del af rummet, som er mest udsat for slitage. For at få længst muligt glæde af gulvet, må man gøre lidt for det. Kun ved en optimal beskyttelse bliver gulvet ved med at være flot og modstandsdygtigt mod belastninger og mindre modtageligt for urenheder.

StoCretec indeholder alt det som kræves til dette formål. Kvalitetsprogrammet med rengørings- og gulvplejeprodukter er tilpasset specielt til Sto's gulvbelægningssystem. Det er særdeles effektivt og virkningsfuldt.

Omhyggelig og regelmæssig pleje af gulvet beskytter og vedligeholder det. Ikke blot bevarer gulvet et flot udseende i lang tid, men levetiden for gulvbelægningen forlænges og omkostninger til renovering minimeres. Det kan godt betale sig at pleje gulvet løbende og systematisk.





Rent gulv: sæt gulvplejen i system

1. Grundrengøring

Grundrengøringen er selve hovedrengøringen, som med jævne mellemrum befrier gulvet fra meget fastsiddende snavs og restprodukter fra tidligere gulvbehandlinger, som påvirker udseendet. Da dette er meget tidskrævende, gennemføres grundrengøring almindeligvis ikke så ofte. Det anbefales, at man henvender sig til et professionelt rengøringssselskab for dette.

Sådan udføres grundrengøringen:

- Anvend et alkalisk rengøringsmiddel.
- Det er vigtigt at være omhyggelig med doseringen og at teste rengøringsmidlet inden grundrengøringen påbegyndes. Udfør en prøve på et ganske lille areal og kontroller resultatet.
- Den afprøvede rengøringsopløsning appliceres på gulvet, på store arealer med en maskine og på mindre arealer med en gulvmoppe.
- Rengøringsopløsningen skal virke ca. 10 – 15 minutter, men må ikke tørre ind.
- Nu skal fladen skures systematisk med en skuremaskine med tilpasset skureskive.
- Til sidst skal det løsnede snavs samles op med en vådstøvsuger og gulvet skal derefter tørre grundigt.



Optimalt ved anvendelse af StoDivers GR:

- Sparer op til 50% arbejdstid, da der ikke kræves nogen efterfølgende skylning eller neutralisering.
- Garanterer et godt underlag for efterfølgende behandling med StoDivers P 105/P 120 og StoDivers P 110.
- Velegnet til epoxy- og polyuretanbelægninger ind- og udvendigt, også altaner.
- Fjerner hurtigt og grundigt gamle polymer- og voks lag samt skidt-aflejringer på gulvbelægninger.

2. Gulvpolering

Poleringen efter grundrengøringen er en grundbeskyttelse, som tjener til at bevare gulvet og forbedre udseendet. Man applicerer et plejende middel for at give overfladen en langvarig beskyttelse mod mekaniske påvirkninger og for at lette den løbende vedligeholdelsesrengøring. En omhyggelig polering kan godt betale sig. Man får derved en effektivt smudsafvisende overflade og et jævnt og flot udseende, hvilket medfører en langvarig beskyttelse af gulvbelægningen. Dette yderste beskyttelseslag, polishen, bør appliceres direkte efter, at den nye gulvbelægning er lagt på og rengjort efter byggeriets afslutning.

StoCretec

D-79780 Stühlingen
A-9500 Villach
CH-9112 Niederglatt
F-95870 Bezons
GB-Paisley PA3 3BQ

Metallisierte Hochglanz-Polymerdispersion für EP-PU-Bödenbeschichtung ungen.

Dispersion brillante à base de polymères pour revêtements de sols epoxy/polyuréthane.

Metallized high gloss polymer dispersion for EP/PU floor coatings.


GE20

StoDivers P 105

Einpflegemittel	Soins protective	Protective care
Trocken und frostfrei lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.	Stocker au sec et à l'abri du gel, éviter le rayonnement solaire direct.	Keep dry and store frost free, avoid direct sunlight.



Made in Germany
© Sto AG 1998

5 | 0509-001



Udførelse af gulvpolering:

- Høje temperaturer og træk skal absolut undgås.
- Polishen skal appliceres tyndt og jævnt på gulvet med en velegnet gulvmoppe.
- Efter en tørretid på 30 minutter appliceres det andet lag vinkelret mod det første og derefter skal det igen tørre 30 minutter.
- Alt efter hvor meget slid der er på gulvet, kan man applicere flere lag.
- Ved anvendelse af en højblank gulvpolish, bør overfladen efterpoleres med en polermaskine efter 12 timer for at opnå den ønskede glans.



StoCretec's forskellige gulvpolish-produkter:



- StoDivers P 105: Højblank gulvpolish til epoxy- og polyuretanbelægninger.
- StoDivers P 110: Silkeblank emulsion til elektrostatisk afledende gulvbelægningssystem.
- StoDivers P 120: Silkemat gulvpolish til epoxy- og polyuretanbelægninger.

3. Vedligeholdelsesrensning

Regelmæssig fjernelse af snavs er nemt med de rigtige midler. Korte rengøringsintervaller anbefales, hvis der forekommer hårde partikler som sand, flis eller metalspåner. Disse substanser skader gulvbelægningen og kan forårsage øget modtagelighed for snavs.

Udførelse af vedligeholdelsesrensning:

- Det er vigtigt at anvende et neutralt rengøringsmiddel, så gulvet ikke tager skade.
- Først fejes eller støvsuges løst og tørt snavs væk.
- Fastsiddende og indtørret snavs fjernes med en våd gulvmoppe.
- Maskinel rengøring er velegnet til større arealer.



StoDivers UR for professionelle:

- Rengøring uden misfarvning gennem en neutral sammensætning.
- Stor glansbeskyttelse.
- Velegnet til gulvoverflader ind- og udvendigt.
- Velegnet til kombimaskiner takket være sin anti-skummende sammensætning.
- Kan anvendes manuelt.
- Special effektiv på StoCretec gulvbelægningssystem, som er blevet poleret med StoDivers P 105, P 110 eller P 120.

Råd og tips

Hvis man tager hensyn til nedenstående punkter, er det meget nemt at få et velplejet gulv.

Rengøringsintervaller:

Frekvensen af vedligeholdelses- og grundrengøring beror på flere faktorer:

- Gulvets anvendelse (boliger, offentlige lokaler, udsatte industri-gulve osv.).
- Daglig påvirkning af gulvet og graden af tilsmudsning.
- Subjektiv bedømmelse af hvor rent man ønsker det.

Udseende:

Sådan beskytter vedligeholdelsesrengøringen gulvbelægningen:

- Løst snavs bør fjernes så snart det opdages, så hårde sandkorn og smudspartikler ikke skader overfladen.

- Kontroller inden appliceringen, at den opnåede glansgrad modsvarer forventningerne.

Dosering:

“Meget hjælper mere” – det er ikke altid rigtigt.

- En overdosering af rengøringsmidlet kan medføre skader i overfladen.
- Anvend kun koldt vand til fortynding.

Sikkerhed:

Tag det sikre før det usikre:

- På grund af en større risiko for at glide i vådrum – informér vådrumets brugere inden gulvbehandlingen påbegyndes.

- Test om gulvet kan tåle produktet på et sted, som ikke er iøjefaldende.

Planlægning:

God planlægning sparer penge, tid og bekymringer:

- Med den rigtige anvendelse af materialerne reduceres rengørings- og reoveringsintervallerne og brugstiden forlænges betragteligt.
- Jo mindre snavs som kommer ind udefra, des længere holder gulvet. Det kan godt betale sig, specielt på steder hvor mange folk kommer og går, at indrette en zone, hvor det værste snavs opsamles.



Mere viden om slidstærkt gulv:

For yderligere information og tekniske detaljer, kontakt din Sto konsulent.

Oplysningerne i denne brochure, gælder som et tillæg til anvisningerne i de tekniske faktablade.

Sto Scandinavia

Avedøreholmen 86

2650 Hvidovre

Tlf. 70 27 01 43

Fax 70 27 01 46

kundekontakt@stoeu.com

www.stodanmark.dk