

## Grundning - oversigt

Egenskaber		Anvendelsesområde					
Produkt navn	Beskrivelse	Baseret på bindemiddel	Bestrøning	Industri	Parkeringsdæk/ trafik	Handels/offentlige bygninger	Renrum
StoCryl CP	Primer til afjævningsmasse	styren-akryl copolymer	se teknisk datablade	●●	●	●●	
StoPox 452 EP	Ved forhøjet restfugtighed eller på ikke-sugende underlag	Epoxyharpiks	Begrænset *	●		●●	●
StoPox GH 205	Ved risiko for fugt kommende fra underlaget, lavemitterende	Epoxyharpiks	Begrænset *	●●	●	●●	●●
StoPox GH 300	Hurtigthærdende ved risiko for fugt kommende fra underlaget	Epoxyharpiks	Begrænset *	●		●	
StoPox GH 502	Til godkendte overflade-beskyttelsessystemer til parkeringshuse, ved risiko for fugt kommende fra underlaget	Epoxyharpiks	Begrænset *		●●		
StoPox GH 530	Til godkendte overflade-beskyttelsessystemer til parkeringshuse, forfyldt	Epoxyharpiks	Begrænset *	●	●●	●	
StoPox HVP O	Til olieforurene/kontaminerede mineralske underlag	Epoxyharpiks	Kræves	●●		●	
StoPox WG 100	Til vandbaseret epoxyharpiks eller som vedhæfter på ikke absorberende underlag, ved risiko for fugt kommende fra underlaget, lavemitterende	Epoxyharpiks, vandbaseret	Begrænset *	●●	●	●●	●
StoPox ZNP	Korrosionsbeskyttende grundning til jern og stål	Epoxyharpiks, baseret op opløsningsmidler	Begrænset **	●	●	●	

\* udgår hvis intervalltiden overholdes, se teknisk datablad

\*\* udgår ved overbearbejdning med StoPox ZNP næste dag. Den sidste omgang med StoPox ZNP bestrøes ved senere slutforsegling

●● meget god ● god