

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

Sto-Ecotwist

Varetypens unikke identifikationskode	PROD2082 Sto-Ecotwist
Tilsigtet anvendelse	plugs i henhold til ETA til fastgørelse af isolerede facadesystemer, brugskategorier: A, B, C, D og E
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 2+
Harmoniseret standard	plugs i henhold til ETA
Notificeret organ/notificerede organer	TU Darmstadt NB 2873
Europæisk vurderingsdokument	EAD 330196-01-0604
Europæisk teknisk vurdering	See ETA-12/0208/fischerwerke (TermoZ SV II Ecotwist)
Teknisk vurderingsorgan	DIBt Berlin
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Forskydninger	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Pladestivhed	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Kant- og akselafstande	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Karakteristisk bæreevne ved trækbelastning	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604
Punktrelateret varmegennemgangskoefficient (CHI-værdi)	See ETA-12/0208	EAD 330196-01-0604

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

04.10.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ydeevnedeklaration 0101-0180-2
Iht. EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0180-2

12

NB 2873

PROD2082 Sto-Ecotwist
plugs i henhold til ETA

til fastgørelse af isolerede facadesystemer, brugskategorier: A, B, C, D og E

Forskydninger	See ETA-12/0208
Pladestivhed	See ETA-12/0208
Kant- og akselafstande	See ETA-12/0208
Karakteristisk bæreevne ved trækbelastning	See ETA-12/0208
Punktrelateret varmegennemgangskoefficient (CHI-værdi)	See ETA-12/0208