

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)



Varetypens unikke identifikationskode	PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Tilsigtet anvendelse	normalt pudsmørtel - grundpuds CS II til væg- og loftsbeklædninger indendørs og udendørs
Fabrikant	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 12057:2015
Notificeret organ/notificerede organer	Ikke relevant
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	EN 12057:2015
Vandoptagelse	0,3 M% (gennemsnitsværdi)	EN 12057:2015
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN 12057:2015
Holdbarhed	19,4 MPa uden frost-tø-skift (middelværdi)	EN 12057:2015
Holdbarhed	17,1 MPa efter 12 frost-tø-skift (gennemsnitsværdi)	EN 12057:2015
Farlige substanser	NPD	EN 12057:2015
Bøjningsstyrke	19,4 MPa (nederste forventede værdi)	EN 12057:2015
Densitet	2,95 g/cm ³	EN 12057:2015
Åben porøsitet	0,14 %	EN 12057:2015
Modstand mod varmeknok	NPD	EN 12057:2015
Petrografisk beskrivelse	Gabbro	EN 12057:2015
Emission af radioaktivitet	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0307-1

18

PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
EN 12057:2015 normalt pudsmørtel - grundpuds CS II

til væg- og loftsbeklædninger indendørs og udendørs

Brandforhold	A1
Vandoptagelse	0,3 M% (gennemsnitsværdi)
Holdbarhed	19,4 MPa uden frost-tø-skift (middelværdi)
Holdbarhed	17,1 MPa efter 12 frost-tø-skift (gennemsnitsværdi)
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Farlige substanser	NPD
Bøjningsstyrke	19,4 MPa (nederste forventede værdi)
Densitet	2,95 g/cm ³
Åben porøsitet	0,14 %
Modstand mod varmeknok	NPD
Petrografisk beskrivelse	Gabbro
Emission af radioaktivitet	NPD