

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet Sto-InnoDrain

Varetypens unikke identifikationskode	PROD2964 Sto-InnoDrain
Tilsigtet anvendelse	polystyrol-facadeisoleringsplade, EPS-EN13163-T2-S5-P5-DS(70,-)2-TR80 Varmeisoleringsprodukt til bygninger
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 3 (brandegenskaber) System 3 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 13163:2012 + A1:2015
Notificeret organ/notificerede organer	SP Technical Research Institute of Sweden NB 0402
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	E (nominelt tykkelsesområde 30 til 200 mm)	EN 13163:2012 + A1:2015
Forskydningsstyrke	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015
Varmeledningsmodstand	se etiketten	EN 13163:2012 + A1:2015
Dimensionsstabilitet ved definerede temperatur- og fugtbetingelser	DS(70,-)2	EN 13163:2012 + A1:2015
Træk-/bøjningsstyrke (klasse)	TR80	EN 13163:2012 + A1:2015
Varmeledningsevne mærkeværdi λ_D	0,033 W/(m*K)	EN 13163:2012 + A1:2015
Forskydningsmodul G	NPD	EN 13163:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

11.12.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ydeevnedeklaration 0101-0243-4
Iht. EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0243-4

15

NB 0402

PROD2964 Sto-InnoDrain
EN 13163:2012 + A1:2015 polystyrol-facadeisoleringsplade

Varmeisoleringsprodukt til bygninger

Brandforhold	E (nominelt tykkelsesområde 30 til 200 mm)
Forskydningsstyrke	NPD
Varmeledningsmodstand	se etiketten
Dimensionsstabilitet ved definerede temperatur- og fugtbetingelser	DS(70,-)2
Træk-/bøjningsstyrke (klasse)	TR80
Varmeledningsevne mærkeværdi λ_D	0,033 W/(m*K)
Forskydningsmodul G	NPD