



Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
Tilslaget anvendelse	Mineralsk isoleringsplade som indvendig isolering
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 1 (brandegenskaber) System 3 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	i henhold til ETA
Notificeret organ/notificerede organer	LGA Bautechnik NB 0780
Europæisk vurderingsdokument	EAD 040012-00-1201
Europæisk teknisk vurdering	see ETA-05/0179
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	EAD 040012-00-1201
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	3 - 7	EAD 040012-00-1201
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD	EAD 040012-00-1201
Varmeledningsmodstand	se etiketten	EAD 040012-00-1201
Bøjningsstyrke	NPD	EAD 040012-00-1201
Densitet	0,085 - 0,11 g/cm ³	EAD 040012-00-1201
Varmeledningsevne mærkeværdi λ_D	0,040 W/(m*K)	EAD 040012-00-1201
Trykstyrke	middelværdi: mindst 150 kPa	EAD 040012-00-1201
Trækstyrke lodret i forhold til pladeniveauet	NPD	EAD 040012-00-1201
Dimensionsstabilitet	Maks. $\pm$ 0,5%	EAD 040012-00-1201

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

27.07.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0359-1

21

NB 0780

PROD4706 Sto-Mineralschaum-Innendämmplatte
Mineralsk isoleringsplade som indvendig isolering

Brandforhold	A1
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	3 - 7
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD
Varmeledningsmodstand	se etiketten
Bøjningsstyrke	NPD
Densitet	0,085 - 0,11 g/cm ³
Varmeledningsevne mærkeværdi λ_D	0,040 W/(m*K)
Trykstyrke	middelværdi: mindst 150 kPa
Trækstyrke lodret i forhold til pladeniveauet	NPD
Dimensionsstabilitet	Maks. $\pm 0,5\%$