

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoBrick 3000

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4091 StoBrick 3000
Tilsluttet anvendelse	Keramiske natursten og plader til vægbeklædninger indendørs og udendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 14411:2012
Notificeret organ/notificerede organer	NPD
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	EN 14411:2012
Holdbarhed	godkendt ved anvendelse indendørs	EN 14411:2012
Holdbarhed	godkendt ved anvendelse udendørs: Bestandig mod frost/tø-cykluser	EN 14411:2012
Bindingsstyrke	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementholdig mørtel, type C1	EN 14411:2012
Bestandighed over for temperaturskift	godkendt	EN 14411:2012
Frigørelse af cadmium	NPD	EN 14411:2012
Frigørelse af bly	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0309-2

18

PROD4091 StoBrick 3000
EN 14411:2012 Keramiske natursten og plader
til vægbeklædninger indendørs og udendørs

Brandforhold	A1
Holdbarhed	godkendt ved anvendelse indendørs
Holdbarhed	godkendt ved anvendelse udendørs: Beständig mod frost/tø-cykler
Bindingsstyrke	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Cementholdig mørtel, type C1
Bestandighed over for temperaturskift	godkendt
Frigørelse af cadmium	NPD
Frigørelse af bly	NPD