

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoColl HT



Varetypens unikke identifikationskode	PROD4616 StoColl HT
Tilslaget anvendelse	tætningsmiddel til facader indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 3 (brandegenskaber) System 3 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 15651-1:2012 type F-EXT-INT-CC: klasse 20HM
Notificeret organ/notificerede organer	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	E	EN 15651-1:2012
Holdbarhed	godkendt	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Volumetab	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Udslip af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	EN 15651-1:2012
Brudstyrke	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 type F-EXT-INT-CC: klasse 20HM tætningsmiddel til facader
indendørs

Brandforhold	E
Holdbarhed	godkendt
Stabilitet	≤ 3 mm
Volumetab	≤ 10 %
Udslip af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD
Brudstyrke	≥ 25 %