

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoCrete CS 650

Varetypens unikke identifikationskode

PROD1940 StoCrete CS 650

Tilsluttet anvendelse

cementgulvmørtel til indendørs anvendelse

Fabrikant

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen

System 4 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold)

System 4 (til indendørs anvendelse)

Harmoniseret standard

EN 13813:2002

Notificeret organ/notificerede organer

Ikke relevant

Europæisk teknisk vurdering

Ikke relevant

Teknisk vurderingsorgan

Ikke relevant

Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1 efter BESLUTNING 96/603/EG, ændret med BESLUTNING 2000/605/EG og beslutning 2003/424/EG	EN 13813:2002
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN 13813:2002
Bøjningstrækstyrke	F7	EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD	EN 13813:2002
Vandgennemtrængelighed	NPD	EN 13813:2002
Slidstyrke	RWA20..	EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD	EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	CT	EN 13813:2002
Fodtrinsdæmpende	NPD	EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD	EN 13813:2002
Trykstyrke	C40	EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

20.10.2025

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



0208-0041-1

PROD1940 StoCrete CS 650
EN 13813:2002

cementgulvmørtel til indendørs anvendelse

Brandforhold	A1 efter BESLUTNING 96/603/EG, ændret med BESLUTNING 2000/605/EG og beslutning 2003/424/EG
Bøjningstrækstyrke	F7
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD
Vandgennemtrængelighed	NPD
Slidstyrke	RWA20
Kemisk bestandighed	NPD
Udledning af korrosive substanser	CT
Fodtrinsdæmpende	NPD
Varmeisolering	NPD
Trykstyrke	C40