

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoCrete PU 205

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4510 StoCrete PU 205
Tilsigtet anvendelse	kunstharpiksgulvmørtel til indendørs anvendelse
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 3 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold) System 4 (til indendørs anvendelse)
Harmoniseret standard	EN 13813:2002
Notificeret organ/notificerede organer	NB 1508 (system 3)
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	EN 13813: Produktet anvendes i belægningssystemet: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255 bestående af komponenterne: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	$B_{fi} - s1$	system 3 / EN 13813:2002
Vedhæftningstrækstyrke	$\geq B 1,5$	system 4 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	$\leq AR0,5..$	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	SR	system 4 / EN 13813:2002
Fodtrinsdæmpende	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	$\geq IR4$	system 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6110-3

20

NB 1508 (system 3)

PROD4510 StoCrete PU 205

EN 13813:2002

kunstharpiksgulvmørtel til indendørs anvendelse

Brandforhold	B _{fi} - s1
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD
Vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Slidstyrke	≤ AR0,5
Kemisk bestandighed	NPD
Udledning af korrosive substanser	SR
Fodtrinsdæmpende	NPD
Varmeisolering	NPD
Slidstyrke	≥ IR4