

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet StoCrete PU 205

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4510 StoCrete PU 205
Tilsluttet anvendelse	kunstharpiksgulvmørtel til indendørs anvendelse
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 3 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold) System 4 (til indendørs anvendelse)
Harmoniseret standard	EN 13813:2002
Notificeret organ/notificerede organer	1508
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	EN 13813: Produktet anvendes i belægningssystemet: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 bestående af komponenterne: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	B _{fi} - s1	system 3 / EN 13813:2002
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5	system 4 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α _w	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Vandgennemtrængelighed	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	≤AR0,5..	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	SR	system 4 / EN 13813:2002
Fodtrinsdæmpende	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	≥IR4	system 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Underskrift Francisco Ramos

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

12.03.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6110-4

20

1508

PROD4510 StoCrete PU 205
EN 13813:2002

kunstharpiksgulvmørtel til indendørs anvendelse

Brandforhold	B _{fi} - s1
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD
Vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Slidstyrke	≤AR0,5
Kemisk bestandighed	NPD
Udledning af korrosive substanser	SR
Fodtrinsdæmpende	NPD
Varmeisolering	NPD
Slidstyrke	≥IR4