

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoCryl CP

Varetypens unikke identifikationskode	PROD1135 StoCryl CP	
Tilsigtet anvendelse	cementgulvmørtel til indendørs anvendelse	
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 3 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold) System 4 (til indendørs anvendelse) System 4 (til anvendelse som er underkastet forskrifter for brandforhold)	
Harmoniseret standard	EN 13813:2002	
Notificeret organ/notificerede organer	NB 0672 (system 3)	
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant	
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant	
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant	
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant	
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	Til StoCryl CP (grunder) med StoCrete VM 630 eller StoCrete VM 640:	
Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1 _{fl} Med StoCrete VM 630;., efter BESLUTNING 96/603/EG, ændret med BESLUTNING 2000/605/EG og beslutning 2003/424/EG	system 4 / EN 13813:2002
Brandforhold	A1 _{fl} Med StoCrete VM 640:	system 3 / EN 13813:2002
Vanddampgennemtrængelighed	NPD Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Vanddampgennemtrængelighed	NPD Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Bøjningstrækstyrke	F4 Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Bøjningstrækstyrke	F7 Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Vandgennemtrængelighed	NPD Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	NPD..Med StoCrete VM 630;., Anvendelsesformålet for StoCrete VM 630 er altid at fungere som flydemørtel til afretningslag under cementmørtlen StoCrete VM 640. Direkte udnyttelse kan udelukkes.	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	AR0,5..Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	CT Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	CT Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002

Fodtrinsdæmpende	NPD Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Fodtrinsdæmpende	NPD Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002
Trykstyrke	C20 Med StoCrete VM 630:	system 4 / EN 13813:2002
Trykstyrke	C40 Med StoCrete VM 640:	system 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (system 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

cementgulvmørtel til indendørs anvendelse

Brandforhold	A1 _{fl} Med StoCrete VM 630; efter BESLUTNING 96/603/EG, ændret med BESLUTNING 2000/605/EG og beslutning 2003/424/EG
Brandforhold	A1 _{fl} Med StoCrete VM 640:
Bøjningstrækstyrke	F4 Med StoCrete VM 630:
Bøjningstrækstyrke	F7 Med StoCrete VM 640:
Vanddampgennemtrængelighed	NPD Med StoCrete VM 630:
Vanddampgennemtrængelighed	NPD Med StoCrete VM 640:
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD Med StoCrete VM 630:
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD Med StoCrete VM 640:
Vandgennemtrængelighed	NPD Med StoCrete VM 630:
Slidstyrke	NPD Med StoCrete VM 630; Anvendelsesformålet for StoCrete VM 630 er altid at fungere som flydemørtel til afretningslag under cementmørtlen StoCrete VM 640. Direkte udnyttelse kan udelukkes.
Slidstyrke	AR0,5 Med StoCrete VM 640:
Kemisk bestandighed	NPD Med StoCrete VM 630:
Kemisk bestandighed	NPD Med StoCrete VM 640:
Udledning af korrosive substanser	CT Med StoCrete VM 630:
Udledning af korrosive substanser	CT Med StoCrete VM 640:
Fodtrinsdæmpende	NPD Med StoCrete VM 630:
Fodtrinsdæmpende	NPD Med StoCrete VM 640:

Varmeisolering	NPD Med StoCrete VM 630:
Varmeisolering	NPD Med StoCrete VM 640:
Trykstyrke	C20 Med StoCrete VM 630:
Trykstyrke	C40 Med StoCrete VM 640: