

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoCryl Z 110

Varetypens unikke identifikationskode	PROD0605 StoCryl Z 110
Tilsligtet anvendelse	Overfladebeskyttelsesprodukter - belægning beskyttelse mod indtrængende stoffer (1.3) regulering af fugtbalancen (2.2) tiltagende elektrisk modstand (8.2)
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 2+ (til anvendelse i bygninger og anlæg) System 3 (til anvendelse som er underkastet forskrifter for brandforhold)
Harmoniseret standard	EN 1504-2:2004
Notificeret organ/notificerede organer	NB 0767 (system 3) NB 0921 (System 2+)
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	E	EN 1504-2:2004
Vanddampgennemtrængelighed	Klasse I	EN 1504-2:2004
Prøve til vurdering af vedhæftningsstyrke	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Antistatiske forhold	NPD	EN 1504-2:2004
Gittersnit	NPD	EN 1504-2:2004
Adhæsion	NPD	EN 1504-2:2004
Kunstig vejrpåvirkning	NPD	EN 1504-2:2004
Lineær krympning	NPD	EN 1504-2:2004
Modstand mod temperaturchok	NPD	EN 1504-2:2004
Kapillær vandoptagelse og vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Varmeudvidelseskoefficient	NPD	EN 1504-2:2004
Modstandsdygtighed over for kemikalier	NPD	EN 1504-2:2004
Farlige stoffer	NPD	EN 1504-2:2004
Vedhæftningsstyrke på våd beton	NPD	EN 1504-2:2004
Termisk kompatibilitet	NPD	EN 1504-2:2004
Kuldioxid gennemtrængelighed	$sd > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Revneoverbyggelsesevne	NPD	EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6010-1

09

NB 0767 (system 3)
NB 0921 (System 2+)

PROD0605 StoCryl Z 110
EN 1504-2:2004

Overfladebeskyttelsesprodukter - belægning
beskyttelse mod indtrængende stoffer (1.3)
regulering af fugtbalancen (2.2)
tiltagende elektrisk modstand (8.2)

Brandforhold	E
Vanddampgennemtrængelighed	Klasse I
Prøve til vurdering af vedhæfningsstyrke	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatiske forhold	NPD
Gittersnit	NPD
Adhæsion	NPD
Kunstig vejrpåvirkning	NPD
Lineær krympning	NPD
Modstand mod temperaturchok	NPD
Kapillær vandoptagelse og vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Varmeudvidelseskoefficient	NPD
Modstandsdygtighed over for kemikalier	NPD
Farlige stoffer	NPD
Vedhæfningsstyrke på våd beton	NPD
Termisk kompatibilitet	NPD
Kuldioxid gennemtrængelighed	sd > 50 m

Revneoverbyggelsesevne

NPD