

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet StoLevell In Mineral

Varetypens unikke identifikationskode	PROD0732 StoLevell In Mineral
Tilsigtet anvendelse	normalt pudsemørtel (GP) CS III På vægge, lofter, søjler og skillevægge indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 998-1:2016
Notificeret organ/notificerede organer	MPA NRW NB 0432
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	W_c 0	EN 998-1:2016
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Brudbillede B	EN 998-1:2016
Holdbarhed	NPD	EN 998-1:2016
Farlige substanser	NPD	EN 998-1:2016
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Varmedledningsevne	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=50 %	EN 998-1:2016
Varmedledningsevne	$\leq 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

24.04.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ydeevnedeklaration 0101-0091-4
Iht. EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0091-4

09

NB 0432

PROD0732 StoLevell In Mineral
EN 998-1:2016 normalt pudsemørtel (GP) CS III CS III

På vægge, lofter, søjler og skillevægge indendørs

Brandforhold	A2-s1, d0
Vandoptagelse	W_c 0
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 25
Varmeledningsevne	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=50 % Tabelværdi
Varmeledningsevne	$\leq 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=90 % Tabelværdi
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / Brudbillede B
Holdbarhed	NPD
Farlige substanser	NPD