

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoMurisol SP fin

Varetypens unikke identifikationskode	PROD0407 StoMurisol SP fin
Tilsigtet anvendelse	saneringspudsmørtel (R) På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 998-1:2016
Notificeret organ/notificerede organer	-
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h	EN 998-1:2016
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / brudbillede A, B, C	EN 998-1:2010
Holdbarhed	NPD	EN 998-1:2016
Farlige substanser	NPD	EN 998-1:2016
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 15	EN 998-1:2016
Varmedledningsevne	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=50 %	EN 998-1:2016
Varmedledningsevne	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=90 %	EN 998-1:2016
Vandindtrængning efter kontrol af vandoptagelsen	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0110-4

05

-

**PROD0407 StoMurisol SP fin
EN 998-1:2016 saneringspudsmørtel (R)**

På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs

Brandforhold	A1
Vandoptagelse	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 15
Varmeledningsevne	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ for P=50 % Tabelværdi
Varmeledningsevne	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ for P=90 % Tabelværdi
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / brudbillede A, B, C
Holdbarhed	NPD
Farlige substanser	NPD
Vandindtrængning efter kontrol af vandoptagelsen	$\leq 5 \text{ mm}$