



Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoMurisol SP hvid

Varetypens unikke identifikationskode	PROD0409 StoMurisol SP hvid saneringspudsmørtel (R) <i>Chargennummer se trykket på beholderen</i>
Tilsluttet anvendelse	På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 998-1:2016
Notificeret organ/notificerede organer	Ikke relevant
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	AVCP-system	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	System 4	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h		EN 998-1:2016
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / brudbillede A, B, C		EN 998-1:2016
Holdbarhed	NPD		EN 998-1:2016
Farlige substanser	NPD		EN 998-1:2016
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 15		EN 998-1:2016
Varmedningsevne	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=50 %		EN 998-1:2016
Varmedningsevne	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=90 %		EN 998-1:2016
Vandindtrængning efter kontrol af vandoptagelsen	$\leq 5 \text{ mm}$		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

11.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Anlæg: Sikkerhedsdatablad

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0111-3

05

**PROD0409 StoMurisol SP hvid
EN 998-1:2016 saneringspudsmørtel (R)**

På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs

Brandforhold	A1
Vandoptagelse	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 15
Varmeledningsevne	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ for P=50 %Tabelværdi
	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ for P=90 %Tabelværdi
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / brudbillede A, B, C
Holdbarhed	NPD
Farlige substanser	NPD
Vandindtrængning efter kontrol af vandoptagelsen	$\leq 5 \text{ mm}$