



Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoMurisol VS

Varetypens unikke identifikationskode	PROD0406 StoMurisol VS normalt pudsemørtel (GP) Chargenummer se trykket på beholderen
Tilsluttet anvendelse	På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 4 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 998-1:2016
Notificeret organ/notificerede organer	Ikke relevant
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	AVCP-system	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	System 4	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	$W_c 1$		EN 998-1:2016
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / brudbillede A, B, C		EN 998-1:2016
Holdbarhed	NPD		EN 998-1:2016
Farlige substanser	NPD		EN 998-1:2016
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 15		EN 998-1:2016
Varmeledningsevne	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=50 %		EN 998-1:2016
Varmeledningsevne	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ for P=90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Anlæg: Sikkerhedsdatablad

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0112-3

06

PROD0406 StoMurisol VS
EN 998-1:2016 normalt pudsemørtel (GP)

På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs

Brandforhold	A1
Vandoptagelse	W_c 1
Vanddampdiffusions-modstandstal μ	≤ 15
Varmeledningsevne	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=50 %Tabelværdi $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ for P=90 %Tabelværdi
Vedhæftningstrækstyrke på beton	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / brudbillede A, B, C
Holdbarhed	NPD
Farlige substanser	NPD