

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoPox SP 250

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4981 StoPox SP 250	
Tilsigtet anvendelse	Overfladebeskyttelsesprodukter - belægning beskyttelse mod indtrængende stoffer (1.3) modstandsdygtighed over for kemikalier (6.1)	
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 2+ (til anvendelse i bygninger og anlæg)	
	System 3 (til anvendelse som er underkastet forskrifter for brandforhold)	
Harmoniseret standard	EN 1504-2:2004	
Notificeret organ/notificerede organer	NB 0921 (System 2+) NB 0767 (system 3)	
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant	
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant	
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant	
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant	
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner		
Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	E	system 3 / EN 1504-2:2004
Vanddampgennemtrængelighed	klasse III	system 2+ / EN 1504-2:2004
Prøve til vurdering af vedhæftningsstyrke	≥ 1,0 (0,7) N/mm²	system 2+ / EN 1504-2:2004
Antistatiske forhold	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Gittersnit	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Adhæsion	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kunstig vejrpåvirkning	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Lineær krympning	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Modstand mod temperaturchok	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kapillær vandoptagelse og vandgennemtrængelighed	w < 0,1 kg/(m²*h ^{0,5})	system 2+ / EN 1504-2:2004
Varmeudvidelseskoefficient	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Modstandsdygtighed over for kemikalier	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Modstandsdygtighed over for kraftige kemiske angreb	mindsker hårdheden < 50 %	system 2+ / EN 1504-2:2004
Farlige stoffer	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Vedhæftningsstyrke på våd beton	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Termisk kompatibilitet	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Trykstyrke	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
Kuldioxid gennemtrængelighed	sd > 50 m	system 2+ / EN 1504-2:2004

Revneoverbyggelsesevne	NPD	system 2+ / EN 1504-2:2004
------------------------	-----	----------------------------

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6115-2

21

NB 0921 (System 2+)

NB 0767 (system 3)

PROD4981 StoPox SP 250 **EN 1504-2:2004**

Overfladebeskyttelsesprodukter - belægning
beskyttelse mod indtrængende stoffer (1.3)
modstandsdygtighed over for kemikalier (6.1)

Brandforhold	E
Vanddampgennemtrængelighed	klasse III
Prøve til vurdering af vedhæfningsstyrke	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Antistatiske forhold	NPD
Gittersnit	NPD
Adhæsion	NPD
Kunstig vejrpåvirkning	NPD
Lineær krympning	NPD
Modstand mod temperaturchok	NPD
Kapillær vandoptagelse og vandgennemtrængelighed	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Varmeudvidelseskoeficient	NPD
Modstandsdygtighed over for kemikalier	NPD
Modstandsdygtighed over for kraftige kemiske angreb	mindsker hårdheden < 50 %
Farlige stoffer	NPD
Vedhæfningsstyrke på våd beton	NPD
Termisk kompatibilitet	NPD
Trykstyrke	NPD

Kuldioxid gennemtrængelighed	sd > 50 m
Revneoverbyggelsesevne	NPD