

# Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

## StoPox WL 200

|                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Varetypens unikke identifikationskode                                    | PROD0635 StoPox WL 200                                                                                                                                                      |                                    |
| Tilsigtet anvendelse                                                     | Overfladebeskyttelsesprodukter - belægning<br>beskyttelse mod indtrængende stoffer (1.3)<br>fysisk modstandsdygtighed (5.1)<br>modstandsdygtighed over for kemikalier (6.1) |                                    |
| Fabrikant                                                                | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                      |                                    |
| System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen | System 2+ (til anvendelse i bygninger og anlæg)                                                                                                                             |                                    |
|                                                                          | System 3 (til anvendelse som er underkastet forskrifter for brandforhold)                                                                                                   |                                    |
| Harmoniseret standard                                                    | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                              |                                    |
| Notificeret organ/notificerede organer                                   | NB 0761 (system 3)                                                                                                                                                          |                                    |
|                                                                          | NB 0921 (System 2+)                                                                                                                                                         |                                    |
| Europæisk vurderingsdokument                                             | Ikke relevant                                                                                                                                                               |                                    |
| Europæisk teknisk vurdering                                              | Ikke relevant                                                                                                                                                               |                                    |
| Teknisk vurderingsorgan                                                  | Ikke relevant                                                                                                                                                               |                                    |
| Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation   | Ikke relevant                                                                                                                                                               |                                    |
| Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner                                  |                                                                                                                                                                             |                                    |
| Vigtigste kendetegn                                                      | Effekt                                                                                                                                                                      | Harmoniseret teknisk specifikation |
| Brandforhold                                                             | B <sub>fl</sub> - s1                                                                                                                                                        | system 3 / EN 1504-2:2004          |
| Vanddampgennemtrængelighed                                               | Klasse II                                                                                                                                                                   | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Prøve til vurdering af vedhæftningsstyrke                                | ≥ 2,0 (1,5) N/mm²                                                                                                                                                           | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Slidstyrke                                                               | Massetab < 3000 mg                                                                                                                                                          | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Antistatiske forhold                                                     | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Gittersnit                                                               | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Adhæsion                                                                 | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Kunstig vejrpåvirkning                                                   | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Lineær krympning                                                         | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Modstand mod temperaturchok                                              | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Kapillær vandoptagelse og vandgennemtrængelighed                         | w < 0,1 kg/(m²*h <sup>0.5</sup> )                                                                                                                                           | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Slidstyrke                                                               | Klasse I                                                                                                                                                                    | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Varmeudvidelseskoefficient                                               | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Modstandsdygtighed over for kemikalier                                   | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Modstandsdygtighed over for kraftige kemiske angreb                      | mindsker hårdheden < 50 %                                                                                                                                                   | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Farlige stoffer                                                          | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |
| Vedhæftningsstyrke på våd beton                                          | NPD                                                                                                                                                                         | system 2+ / EN 1504-2:2004         |

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| Termisk kompatibilitet       | NPD       | system 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Trykstyrke                   | NPD       | system 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Kuldioxid gennemtrængelighed | sd > 50 m | system 2+ / EN 1504-2:2004 |
| Revneoverbyggelsesevne       | NPD       | system 2+ / EN 1504-2:2004 |

*NPD = no performance determined*

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

12.01.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

0103-6060-2

09

NB 0761 (system 3)  
NB 0921 (System 2+)

**PROD0635 StoPox WL 200**  
**EN 1504-2:2004**

Overfladebeskyttelsesprodukter - belægning  
beskyttelse mod indtrængende stoffer (1.3)  
fysisk modstandsdygtighed (5.1)  
modstandsdygtighed over for kemikalier (6.1)

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Brandforhold                                        | B <sub>fl</sub> - s1                           |
| Vanddampgennemtrængelighed                          | Klasse II                                      |
| Prøve til vurdering af vedhæfningsstyrke            | ≥ 2,0 (1,5) N/mm <sup>2</sup>                  |
| Slidstyrke                                          | Massetab < 3000 mg                             |
| Antistatiske forhold                                | NPD                                            |
| Gittersnit                                          | NPD                                            |
| Adhæsion                                            | NPD                                            |
| Kunstig vejrpåvirkning                              | NPD                                            |
| Lineær krympning                                    | NPD                                            |
| Modstand mod temperaturchok                         | NPD                                            |
| Kapillær vandoptagelse og vandgennemtrængelighed    | w < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> *h <sup>0.5</sup> ) |
| Slidstyrke                                          | Klasse I                                       |
| Varmeudvidelseskoeficient                           | NPD                                            |
| Modstandsdygtighed over for kemikalier              | NPD                                            |
| Modstandsdygtighed over for kraftige kemiske angreb | mindsker hårdheden < 50 %                      |
| Farlige stoffer                                     | NPD                                            |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Vedhæftningsstyrke på våd beton | NPD       |
| Termisk kompatibilitet          | NPD       |
| Trykstyrke                      | NPD       |
| Kuldioxid gennemtrængelighed    | sd > 50 m |
| Revneoverbyggelsesevne          | NPD       |