

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoPur CL 125

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4531 StoPur CL 125
Tilsligtet anvendelse	kunstharpiksmørtel
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen	System 3 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold) System 4 (til indendørs anvendelse)
Harmoniseret standard	EN 13813:2002
Notificeret organ/notificerede organer	NB 1508 (system 3)
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	Produktet anvendes i belægningssystemet: StoFloor Comfort Elastic CL 125 bestående af komponenterne: StoPox GH 500 StoPur CL 125 StoPur WV 152 StoPur WV 202

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	$B_{fi} - s1$	system 3 / EN 13813:2002
Vedhæftningstrækstyrke	$\geq B 1,5$	system 4 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Vandgennemtrængelighed	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	$\leq AR1..$	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	SR	system 4 / EN 13813:2002
Fodtrinsdæmpende	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	$\geq IR4$	system 4 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen	
		0103-6117-2	22 NB 1508 (system 3)
PROD4531 StoPur CL 125 EN 13813: 2002 kunstharpiksmørtel			
Brandforhold	B _{fl} - s1		
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5		
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD		
Vandgennemtrængelighed	NPD		
Slidstyrke	≤ AR1		
Kemisk bestandighed	NPD		
Udledning af korrosive substanser	SR		
Fodtrinsdæmpende	NPD		
Varmeisolering	NPD		
Slidstyrke	≥ IR4		