

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoPur SI 125

Varetypens unikke identifikationskode	PRODH065 StoPur SI 125	
Tilsigtet anvendelse	kunstharpiksgulvmørtel til indendørs anvendelse	
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 4 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold)	
	System 4 (til indendørs anvendelse)	
Harmoniseret standard	EN 13813:2002	
Notificeret organ/notificerede organer		
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant	
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant	
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant	
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation		
Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner	EN 13813:	
Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	C _{fl} - s1	system 4 / EN 13813:2002
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	system 3 / EN 13813:2002
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5	system 3 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor α _w	NPD	system 3 / EN 13813:2002
Slidstyrke	≤ AR1..	system 3 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD	system 3 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	SR	system 3 / EN 13813:2002
Slidstyrke	≥IR4	system 3 / EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Underskrift Francisco Ramos

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Ydeevnedeklaration 0103-6112-1
Iht. EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6112-1

21

PRODH065 StoPur SI 125
EN 13813:2002

kunstharpiksgulvmørtel til indendørs anvendelse

Brandforhold	C _{fi} - s1
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5
Vanddampgennemtrængelighed	NPD
Lydabsorptionsfaktor α_w	NPD
Slidstyrke	≤ AR1
Kemisk bestandighed	NPD
Udledning af korrosive substanser	SR
Slidstyrke	≥ IR4