

# Ydeevnedeklaration for byggeproduktet StoPur WV 150

<b>Varetypens unikke identifikationskode</b>	PROD1142 StoPur WV 150
<b>Tilsluttet anvendelse</b>	kunstharpiksmørtel
<b>Fabrikant</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen</b>	System 4 (til indendørs anvendelse) System 4 (til indendørs anvendelse, der er underkastet forskrifter for brandforhold)
<b>Harmoniseret standard</b>	EN 13813:2002
<b>Notificeret organ/notificerede organer</b>	
<b>Europæisk teknisk vurdering</b>	Ikke relevant
<b>Teknisk vurderingsorgan</b>	Ikke relevant
<b>Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation</b>	brandegenskaber: E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)

## Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	E <sub>fl</sub> (StoDok_20140624_2)	system 4 / EN 13813:2002
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5	system 4 / EN 13813:2002
Lydabsorptionsfaktor $\alpha_w$	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Vandgennemtrængelighed	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	≤ AR1..	system 4 / EN 13813:2002
Kemisk bestandighed	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Udledning af korrosive substanser	SR	system 4 / EN 13813:2002
Fodtrinsdæmpende	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Varmeisolering	NPD	system 4 / EN 13813:2002
Slidstyrke	≥IR4	system 4 / EN 13813:2002

*NPD = no performance determined*

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Underskrift Francisco Ramos

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

11.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1 D-79780 Stühlingen	
0103-6156-1	25
<b>PROD1142 StoPur WV 150</b> <b>EN 13813:2002</b> kunstharpiksmørtel	
Brandforhold	E <sub>fi</sub> (StoDok_20140624_2)
Vedhæftningstrækstyrke	≥ B 1,5
Lydabsorptionsfaktor α <sub>w</sub>	NPD
Vandgennemtrængelighed	NPD
Slidstyrke	≤ AR1
Kemisk bestandighed	NPD
Udledning af korrosive substanser	SR
Fodtrinsdæmpende	NPD
Varmeisolering	NPD
Slidstyrke	≥IR4