

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoSeal F 505

Varetypens unikke identifikationskode	PROD0855 StoSeal F 505
Tilsligtet anvendelse	fugetætningsstof til udendørs anvendelse type F EXT-INT CC 25LM
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	System 3
Harmoniseret standard	EN 15651-1:2012
Notificeret organ/notificerede organer	NB 0751
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ift Rosenheim GmbH
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	E	EN 15651-1:2012
Holdbarhed	godkendt	EN 15651-1:2012
Stabilitet	≤3 mm	EN 15651-1:2012
Volumetab	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Trækforhold / udvidelsesforhold efter neddykning i vand (plastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Trækforhold / udvidelsesforhold under forspænding efter neddykning i vand (elastisk)	NPD	EN 15651-1:2012
Trækforhold for ikke bærende tætningsmasser med lavt modul i områder med koldt klima	NPD	EN 15651-1:2012
Trækforhold under forspænding for ikke bærende tætningsmasser i områder med koldt klima	NPD	EN 15651-1:2012
Udslip af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	vurderet	EN 15651-1:2012
Trækreaktion (sekantmodul / brudforlængelse)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Trækforhold (sekantmodul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

fugetætningsstof til udendørs anvendelse
type F EXT-INT CC 25LM

Brandforhold	E
Holdbarhed	godkendt
Stabilitet	≤3 mm
Volumentab	≤ 10 %
Trækforhold / udvidelsesforhold efter neddykning i vand (plastisk)	NPD
Trækforhold / udvidelsesforhold under forspænding efter neddykning i vand (elastisk)	NPD
Trækforhold for ikke bærende tætningsmasser med lavt modul i områder med koldt klima	NPD
Trækforhold under forspænding for ikke bærende tætningsmasser i områder med koldt klima	NPD
Udslip af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	vurderet
Trækreaktion (sekantmodul / brudforlængelse)	≤ 0,4 MPa
Trækforhold (sekantmodul)	≤ 0,9 MPa