

# Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

## StoSilco<sup>®</sup> QS MP

|                                                                          |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varetypens unikke identifikationskode                                    | PROD0158 StoSilco <sup>®</sup> QS MP                                                              |
| Tilsigtet anvendelse                                                     | Puds med organisk bindemiddel<br>På vægge, lofter og søjler udendørs                              |
| Fabrikant                                                                | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                            |
| System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen | System 3 (brandegenskaber)<br>System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen) |
| Harmoniseret standard                                                    | EN 15824:2017                                                                                     |
| Notificeret organ/notificerede organer                                   | MPA NRW NB 0432                                                                                   |
| Europæisk vurderingsdokument                                             | Ikke relevant                                                                                     |
| Europæisk teknisk vurdering                                              | Ikke relevant                                                                                     |
| Teknisk vurderingsorgan                                                  | Ikke relevant                                                                                     |
| Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation   | Ikke relevant                                                                                     |

### Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

| Vigtigste kendetegn        | Effekt    | Harmoniseret teknisk specifikation |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Brandforhold               | A2-s1, d0 | EN 15824:2017                      |
| Vandoptagelse              | W 3       | EN 15824:2017                      |
| Vanddampgennemtrængelighed | V 1       | EN 15824:2017                      |
| Varmeledningsevne          | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Holdbarhed                 | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Farlige substanser         | NPD       | EN 15824:2017                      |
| Vedhæftningstrækstyrke     | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017                      |

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

Ydeevnedeklaration 0101-0067-5  
Iht. EU-BauPVO nr. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0067-5

10

NB 0432

**PROD0158 StoSilco® QS MP**  
**EN 15824:2017 Puds med organisk bindemiddel**

På vægge, lofter og søjler udendørs

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Brandforhold               | A2-s1, d0 |
| Vandoptagelse              | W 3       |
| Varmeledningsevne          | NPD       |
| Vedhæftningstrækstyrke     | ≥ 0,3 MPa |
| Holdbarhed                 | NPD       |
| Vanddampgennemtrængelighed | V 1       |
| Farlige substanser         | NPD       |