

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet StoSilent Board 205 C

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Tilsligtet anvendelse	dæktag under loft Indenfor i bygninger
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 3 (brandegenskaber) System 3 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 13964:2014
Notificeret organ/notificerede organer	0672
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A2-s1, d0 System StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Lydabsorptionsfaktor α_w	se kontrolrapport B301035-01 fra 16.01.2026 Müller BBM (19 mm tykkelse), se kontrolrapport B174476/1 fra 25.11.2025 Müller BBM (25 mm tykkelse)	EN 13964:2014
Udledning af farlige substanser	ingen frigivelse af asbest og formaldehyd	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

26.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-3

21

0672

**PROD4595 StoSilent Board 205 C
EN 13964:2014 dæklag under loft**

Indenfor i bygninger

Brandforhold

A2-s1, d0 System StoSilent Distance C

Lydabsorptionsfaktor α_w

se kontrolrapport B301035-01 fra 16.01.2026 Müller BBM (19 mm tykkelse),
se kontrolrapport B174476/1 fra 25.11.2025 Müller BBM (25 mm tykkelse)

Udledning af farlige substanser

ingen frigivelse af asbest og formaldehyd