



Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoSilent Coll MW-G

Varetypens unikke identifikationskode	PROD4204 StoSilent Coll MW-G klæber på gipsbasis <i>Chargennummer se trykket på beholderen</i>
Tilsligtet anvendelse	På vægge, lofter, piller og skillevægge indendørs
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	CWFT (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 14496:2005
Notificeret organ/notificerede organer	Ikke relevant
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	AVCP-system	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A1	CWFT	EN 14496:2005
Farlige substanser	NPD		EN 14496:2005
Vedhæftningstrækstyrke	≥ 0,06 MPa		EN 14496:2005

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

23.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Anlæg: Sikkerhedsdatablad

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0323-1

20

PROD4204 StoSilent Coll MW-G

klæber på gipsbasis

På vægge, lofter, piller og skillevægge indendørs

Brandforhold	A1
Vedhæftningstrækstyrke	$\geq 0,06$ MPa
Farlige substanser	NPD