



Ydeevnedeklaration for byggeproduktet

StoSilent Modular 230

Varetypens unikke identifikationskode	PROD3622 StoSilent Modular 230 dæklag under loft Chargennummer se trykket på beholderen
Tilsluttet anvendelse	Indenfor i bygninger
Fabrikant	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen	System 3 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen)
Harmoniseret standard	EN 13964:2014
Notificeret organ/notificerede organer	NB 0672
Europæisk vurderingsdokument	Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering	Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan	Ikke relevant
Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation	Ikke relevant

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Vigtigste kendetegn	Effekt	AVCP-system	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandforhold	A2-s1, d0 Underlagsplade med belægning	System 3	EN 13964:2014
Brandforhold	C-s3, d0 lag af PET-fiber		EN 13964:2014
Udledning af farlige substanser	ingen frigivelse af asbest		EN 13964:2014
Udledning af farlige substanser	formaldehyd-klasse E1		EN 13964:2014
Lydabsorptionsflade A (objekt) / m ²	Se kontrolrapport M 100 960/26 fra 18. december 2019 Müller BBM		EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

23.11.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Anlæg: Sikkerhedsdatablad

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0269-3

16

NB 0672

PROD3622 StoSilent Modular 230

EN 13964 dæklag under loft

Indenfor i bygninger

Brandforhold	A2-s1, d0 Underlagsplade med belægning
Brandforhold	C-s3, d0 lag af PET-fiber
Udledning af farlige substanser	ingen frigivelse af asbest
Udledning af farlige substanser	formaldehyd-klasse E1
Lydabsorptionsflade A (objekt) / m ²	Se kontrolrapport M 100 960/26 fra 18. december 2019 Müller BBM