Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

**Ydeevnedeklaration 0208-0003-5**

Iht. EU-BauPVO nr. 305/2011

# Ydeevnedeklaration for byggeproduktet Sto Systempuds

| | |
|---|---|
| **Varetypens unikke identifikationskode** | PROD1818 Sto Systempuds |
| **Tilsigtet anvendelse** | normalt pudsmørtel (GP) CS II<br>På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs |
| **Fabrikant** | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| **System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen** | System 4 (brandegenskaber)<br>System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen) |
| **Harmoniseret standard** | EN 998-1:2016 |
| **Notificeret organ/notificerede organer** | MPA NRW 0432 |
| **Europæisk vurderingsdokument** | Ikke relevant |
| **Europæisk teknisk vurdering** | Ikke relevant |
| **Teknisk vurderingsorgan** | Ikke relevant |
| **Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation** | Ikke relevant |

**Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner**

| Vigtigste kendetegn | Effekt | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---|---|---|
| Brandforhold | A2-s1, d0 | EN 998-1:2016 |
| Vandoptagelse | $W_c$ 2 | EN 998-1:2016 |
| Vedhæftningstrækstyrke på beton | ≥ 0,25 N/mm² / Brudbillede B | EN 998-1:2016 |
| Holdbarhed | NPD | EN 998-1:2016 |
| Farlige substanser | NPD | EN 998-1:2016 |
| Vanddampdiffusions-modstandstal µ | ≤ 25 | EN 998-1:2016 |
| Varmeledningsevne | ≤ 0,45 W/(m*K) for P=50 % | EN 998-1:2016 |
| Varmeledningsevne | ≤ 0,49 W/(m*K) for P=90 % | EN 998-1:2016 |

*NPD = no performance determined*

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

**06.08.2026**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

**0208-0003-5** **11** **0432**

## PROD1818 Sto Systempuds
## EN 998-1:2016 normalt pudsmørtel (GP) CS II

På vægge, lofter, piller og skillevægge udendørs og indendørs

| | |
|---|---|
| Brandforhold | A2-s1, d0 |
| Vandoptagelse | $W_c$ 2 |
| Vanddampdiffusions-modstandstal µ | ≤ 25 |
| Varmeledningsevne | ≤ 0,45 W/(m*K) for P=50 % Tabelværdi |
| Varmeledningsevne | ≤ 0,49 W/(m*K) for P=90 % Tabelværdi |
| Vedhæftningstrækstyrke på beton | ≥ 0,25 N/mm² / Brudbillede B |
| Holdbarhed | NPD |
| Farlige substanser | NPD |