

Ydeevnedeklaration for byggeproduktet Stolit[®] QS K

| | |
|---|---|
| Varetypens unikke identifikationskode | PROD0717 Stolit [®] QS K |
| Tilsligtet anvendelse | Puds med organisk bindemiddel På vægge, lofter og søjler udendørs |
| Fabrikant | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanden af ydeevnen | System 3 (brandegenskaber) System 4 (gælder for alle andre "Væsentlige egenskaber" i tabellen) |
| Harmoniseret standard | EN 15824:2017 |
| Notificeret organ/notificerede organer | MPA NRW NB 0432 |
| Europæisk vurderingsdokument | Ikke relevant |
| Europæisk teknisk vurdering | Ikke relevant |
| Teknisk vurderingsorgan | Ikke relevant |
| Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation | Ikke relevant |

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

| Vigtigste kendetegn | Effekt | Harmoniseret teknisk specifikation |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Brandforhold | A2-s1, d0 | EN 15824:2017 |
| Vandoptagelse | W 3 | EN 15824:2017 |
| Vanddampgennemtrængelighed | V 2 | EN 15824:2017 |
| Varmeledningsevne | NPD | EN 15824:2017 |
| Holdbarhed | NPD | EN 15824:2017 |
| Farlige substanser | NPD | EN 15824:2017 |
| Vedhæftningstrækstyrke | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017 |

NPD = no performance determined

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

P.v.a. Francisco Ramos / Leder af forretningsområderne Facade og Interiør

Denne kopi er udarbejdet maskinelt og er gyldig uden underskrift.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Den aktuelt gældende udgave af ydeevnedeklaration kan hentes elektronisk på www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0034-5

10

NB 0432

PROD0717 Stolit® QS K
EN 15824:2017 Puds med organisk bindemiddel

På vægge, lofter og søjler udendørs

| | |
|----------------------------|-----------|
| Brandforhold | A2-s1, d0 |
| Vandoptagelse | W 3 |
| Varmeledningsevne | NPD |
| Vedhæftningstrækstyrke | ≥ 0,3 MPa |
| Holdbarhed | NPD |
| Vanddampgennemtrængelighed | V 2 |
| Farlige substanser | NPD |