

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ref. MA10001813/E

Rev. nr. 1.11

Revisionsdato 29.09.2022

StoCryl HP 200

Trykdato 21.10.2022

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**1.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Handelsnavn StoCryl HP 200

REACH Registreringsnummer 01-2119555666-27-XXXX

Stoffets navn Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan

EF-Nr. 252-558-1

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Vandafvisende imprægneringsmiddel

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

Frarådede anvendelser Disse oplysninger foreligger ikke.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladetSto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dkE-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS Denmark
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB
kundekontakt@sto.com**1.4 Nødtelefon** DenmarkTelefon: +44 (0)1235 239 670
Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: 82 12 12 12
Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112.**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Brandfarlige væsker, Kategori 3 H226: Brandfarlig væske og damp.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer



Signalord	:	Advarsel
Faresætninger	:	H226 Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætninger	:	Forebyggelse: P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke damp. P280 Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion: P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bortskaffelse: P501 Indholdet/beholderen skal bortskaffes via den kommunale indsamlings- og afhentningsordning eller Kommunekemi.

Forordning om biocidholdige produkter (528/2012):

Ikke relevant

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Ved indånding af aerosoltåger kan der opstå sundhedsskader.
Indeholder organiske opløsningsmidler.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.1 Stoffer

Stoffets navn	:	Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan
EF-Nr.	:	252-558-1

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr.	Koncentration (% w/w)
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan	35435-21-3 252-558-1	≥ 90
ethanol	64-17-5 200-578-6	≥ 1 - < 3

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger	Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Indånding	Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Stoffet skal benævnes nøjagtigt.
Hudkontakt	Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer.
Øjenkontakt	I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Indtagelse	Skyl munden med vand. Drik om muligt vand i små portioner. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis muligt. Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko	Ingen information tilgængelig.
--------	--------------------------------

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Vand tåge Tørt pulver Alkoholbestandigt skum Kulsyre (CO ₂)
------------------------	--

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

	Sand
Uegnede slukningsmidler	Kraftig vandstråle
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen	Brand kan medføre udvikling af: Kulilte Kulsyre (CO ₂) Nitrogenoxider (NO _x)
5.3 Anvisninger for brandmandskab Øvrige råd	I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer	Fjern alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt. Undgå uautoriseret adgang.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning	Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. Rens den forurenede overflade omhyggeligt.
6.4 Henvisning til andre punkter	Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering	Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå dannelse af aerosol. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt. Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne.
Hygiejniske foranstaltninger	Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Fjern og vask forurenede beklædning og handsker, inkl. inderside, før genbrug.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere	Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevar i original beholder. Opbevares på et tørt sted. Beskyttes mod frost, varme og sollys. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse	Dannelse af brandbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften skal forhindres og undgå dampkoncentration højere end grænserne for erhvervsmæssig påvirkning. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Antændelige blandinger kan dannes i tømte beholdere. Hold produkt og den tomme beholder væk fra varme og antændelseskilder. Produktet må kun bruges i områder, hvor åben ild og andre antændelseskilder er udelukkede. Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.
Yderligere information om opbevaringsforhold	Beskyttes mod luftfugtighed og vand.
Anvisninger ved samlagring	Må ikke opbevares i nærheden af syrer.

7.3 Særlige anvendelser

For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdi(er)

Komponenter	CAS-Nr.
Basis	Kontrolparametre
ethanol	64-17-5
grænseværdier	Gennemsnitværdier 1.900 mg/m ³
grænseværdier	Gennemsnitværdier 1.000 ppm
Øvrige råd:	Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Om muligt bør dette opnås ved punktudsugning og god luftventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

a) Beskyttelse af øjne / ansigt	Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166 Vand til øje-og hudskylning skal være tilgængelig.
b) Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder	Gennemtrængningstid: 480 min Minimum tykkelse: 0,4 mm F.eks. KCL 897 "Butoject®" - beskyttelseshandske af butylgumme - (Käthele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de) eller tilsvarende.
	Anvend beskyttelsescreme på huden som forebyggende foranstaltning. Efter en kontakt må cremen under ingen omstændigheder anvendes.
	De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf. Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden.
Kropsbeskyttelse	Uigennemtrængelig beklædning Hud skal vaskes efter kontakt.
c) Åndedrætsværn	Hvis arbejdere udsættes for koncentrationer over påvirkningsgrænsen skal de benytte egnet godkendt åndedrætsværn. Ved arbejdspladser med utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. ABEK-filter Åndedrætsværn ved sprøjteforarbejdning ABEK-P Åndedrætsværn opfylder EN 14387.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet	
Generelle anvisninger	Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da respektive myndigheder.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	væske
Farve	farveløs
Lugt	svag
Lugttærskel	Ingen disponible data
pH-værdi	Ikke anvendelig
Smeltepunkt/frysepunkt	< -100 °C

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	237 °C (1.013 HPa) Metode: OECD retningslinje 103
Flammepunkt	42 °C Metode: ISO 3679
Fordampningshastighed	Ingen disponible data
Antændelighed (fast stof, luftart)	ikke anvendelig
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse	ikke bestemt
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse	0,4 %(V) Laveste eksplosionsgrænse
Damptryk	0,089 HPa (25 °C) Metode: EG A4 0,532 HPa (50 °C) Metode: EG A4
Dampmassefylde	Ingen disponible data
Massefylde	ca. 0,88 g/cm ³ (20 °C, 1.013 HPa) Metode: DIN 51757
Opløselighed Vandopløselighed	< 0,00025 g/l praktisk talt uopløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	log Pow: 6,1
Dekomponeringstemperatur	> 150 °C
Viskositet Viskositet, dynamisk	ca. 1,9 mPa.s (25 °C) Metode: DIN 51562
Viskositet, kinematisk	ca. 1,98 mm ² /s (20 °C) Metode: DIN 51562
Eksplosive egenskaber	Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Oxiderende egenskaber	Ikke anvendelig

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige Flow tid	Ingen disponible data
-------------------------------------	-----------------------

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner Disse oplysninger foreligger ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).
Beskyt mod fugt.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Syrer og baser
Reagerer langsomt med vand under dannelse af ethanol og methanol.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
Nitrose-gasser
Målinger har vist, at der ved temperaturer fra ca. 150 °C som følge af oxidativ nedbrydning kan frigøres små mængder formaldehyd.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Produkt:

Akut oral toksicitet LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 423

Akut toksicitet ved indånding LC50 (Rotte): 11,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OECD retningslinje 403

Akut dermal toksicitet LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Akut oral toksicitet LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 423

Akut toksicitet ved indånding (Rotte): 11,2 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
Metode: OECD retningslinje 403
De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.

Akut dermal toksicitet LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

Metode: OECD retningslinje 402

Hudætsning/-irritation

Produkt:

Testsystem

Metode

Kanin

OECD retningslinje 404

Ingen hudirritation

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Produkt:

Arter

Metode

Kanin

OECD retningslinje 405

Ingen øjenirritation

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

ethanol:

Arter

Metode

Kanin

OECD retningslinje 405

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Produkt:

Genotoksicitet in vitro

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Genotoksicitet in vitro

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

Reproduktionstoksicitet

Produkt:

Virkninger på fertilitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Udviklingstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Virkninger på fertilitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Udviklingstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspiration giftighed

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksikologi, Metabolisme, Distribution

Yderligere oplysninger

Produkt:

Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

niveauer på 0.1 % eller derover.

Erfaringer med human eksponering

Produkt:

Generel information

Gentagen eller længerevarende påvirkning kan forårsage hudirritation og dermatitis på grund af produktets affedtende egenskaber.
Ethanol (64-17-5) irriterer iht. faglitteraturen slimhinderne og - i mindre grad - huden og har en hudaffedtende og narkotisk virkning. Risiko for leverskader.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger

: Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Toksicitet overfor fisk

LC50 (Fisk): Ekspositionsvarighed: 96 h
Dyreforsøg viste ingen skadelig virkninger.

Toksicitet overfor
alger/vandplanter

IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)):
Ekspositionsvarighed: 72 h
Dyreforsøg viste ingen skadelig virkninger.

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr (Kronisk
toksicitet)

NOEC: 32 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211
De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Biologisk nedbrydelighed

ikke let nedbrydelig
Bionedbrydning: 13 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
I tilfælde af hydrolyse er der mulighed for følgende nedbrydningsprodukter:
Etanol
Silanol bindinger
Siloxanol bindinger

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan:

Bioakkumulering

Ingen disponible data

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

log Pow: 6,1

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet

Ingen disponible data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information

Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald. Ved anbefalet brug, kan affaldskoder vælges i henhold til koderne i det Europæiske Affaldskatalog (EAK), kategori 17.09 "Andet byggeri og nedrivningsaffald". Mængder i åbne beholdere og restmængder kan genanvendes. Restvæsker er farligt affald og må ikke tømmes i afløbet, men skal afleveres på en lokal genbrugsstation.

Forurenet emballage

Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt. Tom emballage genindvindes hvis muligt i henhold til genindvindingssystemet.

Affaldskort nr. for uanvendt produkt

08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

(*) farligt affald i henhold til direktivet 2008/98/EØF

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke reguleret som farligt gods

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger

Disse oplysninger foreligger ikke.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger

Ikke anvendelig

Yderligere råd

Ikke farligt gods (ADR 2.2.3.1.1; IMDG 2.3.1.3, IATA 3.3.1.3)

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

VOC

Direktiv 2010/75/UE

1 %

8,8 g/l

VOC

Direktiv 2004/42/EF

falder ikke under direktiv 2004/42/EF

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af

Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning: (40, 3)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

visse farlige stoffer, blandinger
og artikler (Bilag XVII)

MAL-Kodenummer
Andre regulativer

00 - 1 (1993)
Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets
bekendtgørelse om unges arbejde.
Må ikke anvendes af gravide og ammende.

Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til
bestemmelserne.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Resultaterne fra kemikaliesikkerhedsvurderingen fremgår af sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

**Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt
Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder
national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fører ingen kontrol over
brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige
lovmæssige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver
sikkerhedskravene til vores produkt og udgør ikke en garanti for produktegenskaberne.**

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger

Det er muligt, at etiket-mærkningen i en midlertidig periode er forskellig fra vareinformationsbladet, indtil lageret er opbrugt. Vi beder om deres forståelse.

Afdelingen for udfærdigelsen
af sikkerhedsdatablade:

Kontaktperson Denmark

Produktkode
DK / DA

Abteilung TIQ
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen
p.hammerschmitt@sto.com
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB

PROD0538

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

StoCryl HP 200