

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

**StoCryl V 400**

Ref. MA10000233/E

Rev. nr. 2.2

Revisionsdato 08.06.2026

Trykdato 15.06.2026

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn StoCryl V 400

Unik Formelidentifikator (UFI) VD67-90NE-T00H-890C

**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Coatingmateriale

Frarådede anvendelser Disse oplysninger foreligger ikke.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: kundekontakt@sto.com  
www.sto.dkE-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS Denmark  
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB  
kundekontakt@sto.com**1.4 Nødtelefon** DenmarkTelefon: +45 8988 2286  
Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: 82 12 12 12  
Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112.**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**2.2 Mærkningselementer****Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer



Signalord : Advarsel

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger       | : | H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sikkerhedssætninger | : | <b>Forebyggelse:</b><br>P261 Undgå indånding af damp.<br>P273 Undgå udledning til miljøet.<br>P280 Bær beskyttelseshandsker.<br><b>Reaktion:</b><br>P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.<br>P362 + P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.<br><b>Bortskaffelse:</b><br>P501 Indholdet/holderen skal bortskaffes via den kommunale indsamlings- og afhentningsordning eller Kommunekemi. |

### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

### Forordning om biocidholdige produkter (528/2012):

Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on  
, 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Som virksomme stoffer til belægningsbeskyttelse iht. forordningen om biocidholdige produkter (528/2012), artikel 58(3)

Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one  
, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1). Som virksomme stoffer til lagringsbeskyttelse iht. forordningen om biocidholdige produkter (528/2012), artikel 58(3)

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.2 Blandinger

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr.<br>EF-Nr. | Klassificering | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                                                                         | Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kulbrinter, C10-C13 n-alkaner, cykliske isoalkaner, < 2% aromat-indhold | 64742-48-9<br><br>649-327-00-6<br>01-2119457273-39-XXXX         | Asp. Tox. 1; H304<br><br>EUH066, Note P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 1 - < 10         |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                             | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1<br>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,036 %<br><br>Estimat for akut toksicitet<br><br>Akut oral toksicitet: 450 mg/kg<br>Akut toksicitet ved indånding: 0,21 mg/l | ≥ 0,0025 - < 0,025 |
| 2-methyl-2H-isothiazol-3-one                                            | 2682-20-4<br>220-239-6<br>01-2120764690-50-XXXX                 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 10<br>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,0015 %                                                                                     | ≥ 0,0025 - < 0,025 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2-octyl-2H-isothiazol-3-on             | 26530-20-1<br>247-761-7<br>613-112-00-5 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 3; H311<br/>Acute Tox. 3; H301<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 100<br/>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 100</p> <hr/> <p>specifik<br/>koncentrationsgrænse<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Estimat for akut<br/>toksicitet</p> <hr/> <p>Akut oral toksicitet: 125 mg/kg<br/>Akut toksicitet ved indånding: 0,27 mg/l<br/>Akut dermal toksicitet: 311 mg/kg</p> | ≥ 0,005 - < 0,01 |
| 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on | 64359-81-5<br>264-843-8                 | <p>Acute Tox. 2; H330<br/>Acute Tox. 4; H302<br/>Skin Corr. 1; H314<br/>Eye Dam. 1; H318<br/>Skin Sens. 1A; H317<br/>Aquatic Acute 1; H400<br/>Aquatic Chronic 1; H410</p> <hr/> <p>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 100<br/>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 100</p> <hr/> <p>specifik<br/>koncentrationsgrænse<br/>Skin Irrit. 2<br/>0,025 - &lt; 5 %<br/>Eye Irrit. 2<br/>0,025 - &lt; 3 %<br/>Skin Sens. 1A<br/>≥ 0,0015 %</p> <hr/> <p>Estimat for akut</p>                                                                                          | ≥ 0,005 - < 0,01 |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                 |                                                         | toksicitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|                                                                                                                                 |                                                         | Akut oral toksicitet: 567 mg/kg<br>Akut toksicitet ved indånding: 0,16 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48-XXXX | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>Eye Dam. 1; H318<br>EUH071<br><br>M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 100<br>M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 100<br><br>specifik koncentrationsgrænse<br>Skin Corr. 1C<br>≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A<br>≥ 0,0015 %<br>Eye Dam. 1<br>≥ 0,6 % | ≥ 0,0002 - < 0,0015 |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger | Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge ( vis etiketten, hvis muligt).<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. |
| Indånding             | Søg frisk luft.<br>Hold patienten varm og i ro.<br>Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.                                                                                     |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|             |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt  | Søg læge ved vedvarende symptomer.<br>Forurenet tøj tages straks af.<br>Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hudrensemiddel.<br>Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. |
| Øjenkontakt | Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.<br>I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.                          |
| Indtagelse  | Søg læge.<br>Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Fremprovoker IKKE opkastning.<br>Søg lægehjælp.<br>Holdes i ro.                                                                |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer Ingen information tilgængelig.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling Behandles symptomatisk.  
Ingen information tilgængelig.

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver  
Vandtåge

Uegnede slukningsmidler

Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand kan medføre udvikling af:

Kulilte

Kulsyre (CO<sub>2</sub>)

Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Øvrige råd

Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.

Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.

Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Indånd ikke damp.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400



### 6.4 Henvisning til andre punkter

Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler.  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.  
Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

## PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om sikker håndtering     | Undgå kontakt med huden og øjnene.<br>Undgå uautoriseret adgang.<br>Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.<br>Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne. |
| Hygiejniske foranstaltninger | Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.<br>Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.<br>Fjern og vask forurenet beklædning og handsker, inkl. inderside, før genbrug.                             |

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krav til lager og beholdere | Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.<br>Opbevar i original beholder.<br>Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten.<br>Beskyttes mod frost, varme og sollys. |
| Anvisninger ved samlagring  | Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke syrer eller baser.                                                                                                                                                                           |

**7.3 Særlige anvendelser** For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter                                                               | CAS-Nr.    | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre                | Basis         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| titandioxid                                                               | 13463-67-7 | GV                               | 6 mg/m <sup>3</sup><br>(Titan)  | grænseværdier |
| Yderligere oplysninger: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende |            |                                  |                                 |               |
|                                                                           |            | S                                | 12 mg/m <sup>3</sup><br>(Titan) | grænseværdier |
| Yderligere oplysninger: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende |            |                                  |                                 |               |

Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.

Overvågningsproces til vurdering af eksponeringen på arbejdspladsen: Standard EN 482

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller.  
Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi

Gennemtrængningstid : 480 min

Hanske tykkelse : 0,11 mm

Bemærkninger : Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse Inden arbejdet påbegyndes - påfør vandbestandig hudpleje produkter på eksponerede hudområder. Beskyttelseshandsker bør anvendes, hvis der er risiko for hudkontakt ved forberedelse og anvendelse

Handsker af nitrilgummi, f.eks. KCL 740 Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)), eller tilsvarende. Inderhandsker af bomuld anbefales ved anvendelse af beskyttelseshandsker Anvend beskyttelsescreme på huden som forebyggende foranstaltning. Efter en kontakt må cremen under ingen omstændigheder anvendes.

De valgte beskyttelseshandsker skal opfylde specifikationerne i EUs Forordning 2016/425 samt standarden EN 374, der er afledt deraf. Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden.

Beskyttelse af hud og krop : Brug beskyttende hudcreme før håndtering af produktet.

Arbejdstøj

Hud skal vaskes efter kontakt.

Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Åndedrætsværn

: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Ved sprøjteforarbejdning:

Filter P2

Åndedrætsværn opfylder EN 143.

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Luft : Undgå udledning til miljøet.



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|      |   |                                                                                                                                                                      |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jord | : | Undgå gennemtrængning til undergrund.                                                                                                                                |
| Vand | : | Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.<br>Hvis produktet forurener åer og søer eller kloak afløb, informer da<br>respektive myndigheder. |

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                    |   |                       |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Fysisk form                                        | : | væske                 |
| Farve                                              | : | forskellige           |
| Lugt                                               | : | Svag, karakteristisk  |
| Lugttærskel                                        | : | Ingen disponible data |
| Smeltepunkt/frysepunkt                             | : | < 0 °C                |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval         | : | Ingen disponible data |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : | Ingen disponible data |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : | Ingen disponible data |
| Flammepunkt                                        | : | > 100 °C              |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen disponible data |

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

**StoCryl V 400**

|                                           |   |                                    |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------|
| pH-værdi                                  | : | ca. 8,0 - 9,5 (20 °C)              |
| Viskositet<br>Viskositet, dynamisk        | : | ca. 450 mPa.s (20 °C)              |
| Flow tid                                  | : | Ingen disponible data              |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed          | : | helt blandbar                      |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand | : | ikke bestemt                       |
| Damptryk                                  | : | Ingen disponible data              |
| Massefylde                                | : | ca. 1,30 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Relativ dampvægtfylde                     | : | Ingen disponible data              |

**9.2 Andre oplysninger**

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| Ekspløssiver           | : | Ikke eksplosiv      |
| Oxiderende egenskaber  | : | Ikke anvendelig     |
| Antændelighed (væsker) | : | Ikke anvendelig     |
| Selvantænding          | : | ikke selvantændelig |
| Fordampningshastighed  | : | ikke anvendelig     |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner Disse oplysninger foreligger ikke.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Stærke syrer og stærke baser  
Stærke oxidationsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet ved indånding Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Komponenter:

##### **1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:**

Akut oral toksicitet Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg  
Metode: Ekspert vurdering

Akut toksicitet ved indånding Estimat for akut toksicitet: 0,21 mg/l  
Ekspozitionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: Ekspert vurdering

##### **2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Akut oral toksicitet Giftig ved indtagelse.

Akut toksicitet ved indånding Vurdering: Ætsende for luftvejene.  
Giftig ved indånding.

Akut dermal toksicitet Giftig ved hudkontakt.

##### **2-octyl-2H-isothiazol-3-on:**

**SIKKERHEDSDATABLAD**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

**StoCryl V 400**

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | Estimat for akut toksicitet: 125 mg/kg<br>Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                           |
| Akut toksicitet ved indånding | Estimat for akut toksicitet: 0,27 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h<br>Test atmosfære: støv/tåge<br>Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
| Akut dermal toksicitet        | Estimat for akut toksicitet: 311 mg/kg<br>Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                           |

**4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:**

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | Estimat for akut toksicitet: 567 mg/kg<br>Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008                              |
| Akut toksicitet ved indånding | Estimat for akut toksicitet: 0,16 mg/l<br>Test atmosfære: støv/tåge<br>Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 |

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):**

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | Giftig ved indtagelse.                                          |
| Akut toksicitet ved indånding | Vurdering: Ætsende for luftvejene.<br>Livsfarlig ved indånding. |
| Akut dermal toksicitet        | Livsfarlig ved hudkontakt.                                      |

**Hudætsning/-irritation****Produkt:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Komponenter:****Kulbrinter, C10-C13 n-alkaner, cykliske isoalkaner, < 2% aromat-indhold:**

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:**

Forårsager hudirritation.

**2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**2-octyl-2H-isothiazol-3-on:**

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:**

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

**en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):**

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### Komponenter:

##### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Forårsager alvorlig øjenskade.

##### 2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Forårsager alvorlig øjenskade.

##### 2-octyl-2H-isothiazol-3-on:

Forårsager alvorlig øjenskade.

##### 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:

Forårsager alvorlig øjenskade.

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):

Forårsager alvorlig øjenskade.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Produkt:

##### Eksponeringsvej

##### Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

##### Eksponeringsvej

##### Hud

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.

#### Komponenter:

##### 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

##### 2-methyl-2H-isothiazol-3-one:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

##### 2-octyl-2H-isothiazol-3-on:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

##### 4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:

##### Arter

##### Marsvin

##### Metode

##### OECD retningslinje 406

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### Kimcellemutagenicitet

#### Produkt:

##### Genotoksicitet in vitro

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Kræftfremkaldende egenskaber

#### Produkt:

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Reproduktionstoksicitet

#### Produkt:

Virkninger på fertilitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Udviklingstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Enkel STOT-eksponering

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Gentagne STOT-eksponeringer

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Aspiration giftighed

#### Produkt:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Komponenter:

**Kulbrinter, C10-C13 n-alkaner, cykliske isoalkaner, < 2% aromat-indhold:**

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering

: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger

: Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer).

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1 Toksicitet

#### Produkt:

Toksicitet overfor fisk

Ingen disponible data

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                                                              | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.<br>De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.                                                                    |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)                                          | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.<br>De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensætning.                                                                    |
| Giftighed overfor mikroorganismer                                                                                 | Ingen disponible data                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Komponenter:</b><br><b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:</b><br>Toksicitet overfor fisk                             | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 2,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD retningslinje 203                                                                                                                                    |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                                                               | EC50 (Daphnia (Dafnie)): 3,27 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                                                                                     |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                                                              | EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,11 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>NOEC (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 0,04 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
| M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                                                                      | NOEC: 0,21 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)<br>Metode: OECD retningslinje 215                                                                                                                           |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)                                          | NOEC: 1,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia (Dafnie)<br>Metode: OECD retningslinje 211                                                                                                                                              |
| M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)<br><b>2-methyl-2H-isothiazol-3-one:</b><br>Toksicitet overfor fisk | 1<br><br>LC50 (Fisk): 4,77 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Gennemstroemningstest<br>Metode: OECD retningslinje 203                                                                                                                     |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                                                               | LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,934 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                                                                         |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                                                              | NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 0,05 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 120 h<br>Testtype: Statisk test                                                                                                                                  |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | EC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (grønalge)): 0,138 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 120 h<br>Testtype: Statisk test                                                                                                                                       |
| M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Giftighed overfor mikroorganismer                                                                                           | EC50 (aktivt slam): 41 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 3 h<br>Metode: OECD retningslinje 209                                                                                                                                                                           |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                                                                                | NOEC: 2,38 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 98 d<br>Arter: <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueforel)<br>Metode: OECD retningslinje 210                                                                                                                                  |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)                                                    | NOEC: 0,044 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)<br>Metode: OECD retningslinje 211                                                                                                                                        |
| M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)<br><b>2-octyl-2H-isothiazol-3-on:</b><br>Toksicitet overfor fisk             | 1<br><br>LC50 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueforel)): 0,05 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h                                                                                                                                                                  |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                                                                         | EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)): 0,42 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                                                                                                                                                                  |
| M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)                                                    | NOEC: 0,058 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: <i>Daphnia magna</i> (Stor dafnie)                                                                                                                                                                          |
| M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)<br><b>4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:</b><br>Toksicitet overfor fisk | 100<br><br>LC50 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Regnbueforel)): 0,0078 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Metode: OECD retningslinje 203                                                                                                                            |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                                                                         | EC50 ( <i>Daphnia</i> (Dafnie)): 0,0097 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                                                                               |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                                                                        | EC50 ( <i>Desmodesmus subspicatus</i> (grønalger)): 0,025 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>NOEC ( <i>Scenedesmus quadricauda</i> (grønalger)): 0,015 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
| M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                                                                                            | NOEC: 0,00047 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Arter: Danio rerio (zebra fisk)<br>Metode: OECD retningslinje 210                                                         |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)                                                                | NOEC: 0,0004 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia (Dafnie)<br>Metode: OECD retningslinje 211                                                                  |
| M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)                                                                                          | 100                                                                                                                                                                           |
| <b>en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):</b> |                                                                                                                                                                               |
| Toksicitet overfor fisk                                                                                                                 | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,19 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h                                                                                            |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr                                                                                     | EC50 (Daphnia (Dafnie)): 0,12 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h                                                                                                              |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter                                                                                                    | EC50 (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,0052 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,00049 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h |
| M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet)                                                                                              | 100                                                                                                                                                                           |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet)                                                                                            | NOEC: 0,098 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)<br>Metode: OECD retningslinje 210                                                 |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)                                                                | NOEC: 0,004 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 21 d<br>Arter: Daphnia (Dafnie)                                                                                                     |
| M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.)                                                                                          | 100                                                                                                                                                                           |
| <b>12.2 Persistens og nedbrydelighed</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
| <b>Produkt:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
| Biologisk nedbrydelighed                                                                                                                | Ingen disponible data                                                                                                                                                         |
| <b>Komponenter:</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
| Biologisk nedbrydelighed                                                                                                                | ikke let nedbrydelig                                                                                                                                                          |
| <b>2-methyl-2H-isothiazol-3-one:</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
| Biologisk nedbrydelighed                                                                                                                | Let bionedbrydeligt.                                                                                                                                                          |
| <b>2-octyl-2H-isothiazol-3-on:</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| Biologisk nedbrydelighed                                                                                                                | Ikke let bionedbrydelig.                                                                                                                                                      |
| <b>4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Biologisk nedbrydelighed                                                                                                                | let nedbrydelig                                                                                                                                                               |
| <b>en blanding af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1):</b> |                                                                                                                                                                               |
| Biologisk nedbrydelighed                                                                                                                | ikke let nedbrydelig                                                                                                                                                          |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

**Produkt:**

Bioakkumulering Ingen disponible data

**Komponenter:**

**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:**

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand log Pow: 0,7  
Metode: OECD retningslinje 117

**2-methyl-2H-isothiazol-3-one:**

Bioakkumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16

**4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on:**

Bioakkumulering Biokoncentrationsfaktor (BCF): 13

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand log Pow: 4,4

### 12.4 Mobilitet i jord

**Produkt:**

Mobilitet Ingen disponible data

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

**Produkt:**

Vurdering Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

**Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information Indtrængen i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres.

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Produkt**

Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald. Skal bortskaffes som specialaffald i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

**Forurennet emballage**

Mængder i åbne beholdere og restmængder kan genanvendes. Emballage, som ikke tømmes ordentligt, skal bortskaffes på samme måde som ubrugt produkt. Tom emballage genindvindes hvis muligt i henhold til genindvindingssystemet.

Affaldskort nr. for uanvendt produkt

08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.5 Miljøfarer

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger

Disse oplysninger foreligger ikke.

#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bemærkninger

Ikke anvendelig

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

VOC

Direktiv 2010/75/UE

1,3 %

VOC

Direktiv 2004/42/EF

2,8 %

36,6 g/l

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c) :40 g/l Dette produkt indeholder max40 g/IVOC.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Begrænsninger

Ikke anvendelig

Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

vedrørende fremstilling,  
markedsføring og anvendelse af  
visse farlige stoffer, blandinger  
og artikler (Bilag XVII)

(78, 75, 3)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on  
2-methyl-2H-isothiazol-3-one  
2-octyl-2H-isothiazol-3-on  
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

MAL-Kodenummer  
Andre regulativer

00 - 1 (1993 )  
Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til  
bestemmelserne.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Disse oplysninger foreligger ikke.

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt  
Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder  
national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fører ingen kontrol over  
brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige  
lovmæssige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene  
til vores produkt og udgør ikke en garanti for produkttegenskaberne.

### Fuld tekst af H-sætninger

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| H301 | : Giftig ved indtagelse.                                             |
| H302 | : Farlig ved indtagelse.                                             |
| H304 | : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.    |
| H310 | : Livsfarlig ved hudkontakt.                                         |
| H311 | : Giftig ved hudkontakt.                                             |
| H314 | : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                 |
| H315 | : Forårsager hudirritation.                                          |
| H317 | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                               |
| H318 | : Forårsager alvorlig øjenskade.                                     |
| H330 | : Livsfarlig ved indånding.                                          |
| H400 | : Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410 | : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toksicitet                             |
| Aquatic Acute   | : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet       |
| Aquatic Chronic | : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Asp. Tox.       | : Aspirationsfare                             |
| Eye Dam.        | : Alvorlig øjenskade                          |
| Skin Corr.      | : Hudætsning                                  |
| Skin Irrit.     | : Hudirritation                               |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                          |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS -

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer

## StoCryl V 400

Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

### Yderligere oplysninger

Afdelingen for udfærdigelsen  
af sikkerhedsdatablade:

Kontaktperson Danmark

Produktkode  
DK / DA

Abteilung TIQA  
Sto SE & Co. KGaA Stühlingen  
p.hammerschmitt@sto.com  
Miljøafdelingen, Sto Scandinavia AB

PROD0648