

Teknisk datablad

Betonskrue MMS-SS

Skrue til forankring af underkonstruktionen i underlaget

Karakteristik

Anvendelse • til forankring af underkonstruktionen i underlaget

Egenskaber • af hærdet stål
• korrosivitetskategori: C4
• sekskantet hoved med flange

Format • 6,0 x 50 mm
• 7,5 x 50 mm

**Særlige
egenskaber/henvisninger** • tekniske data: se www.heco.se

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Særlige oplysninger

Teknisk datablad

Betonskrue MMS-SS

Meningen med det tekniske datablad er, at kunden skal kunne forsikre sig om, at produktet egner sig til formålet. Bemærk at det altid er kundens ansvar at afgøre om produktet er egnet og kan holde til den aktuelle situation. Anvendelse af produktet, som ikke utvetydigt nævnes i dette tekniske datablad, må kun udføres efter samråd med Sto Danmark A/S. Uden et sådant samtykke sker anvendelse af produktet på eget ansvar. Dette gælder særligt hvis produktet anvendes i kombination med andre produkter. Ved udgivelsen af et nyt teknisk datablad mister det tidligere sin gyldighed. Senest udgivne version findes tilgængelig på vores hjemmeside (www.sto.dk) og det er op til kunden at sørge for at anvende det senest udgivne tekniske datablad. Sto Danmark A/S har ikke ansvar for andet end at den information, som gives i dette tekniske datablad, er korrekt. Eksempler på sådant, som ligger uden for Sto Danmark A/S's ansvar, er opbevaring, opførselsarbejde, kombination med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold. Sto Danmark A/S garanterer kun for leverede produkter iht. ABM 07.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK – 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk