

Teknisk datablad

Letbetonskrue TRT

Skrue til forankring af underkonstruktionen i underlaget



Karakteristik

Anvendelse • til forankring af underkonstruktionen i underlaget

Egenskaber

- af hærdet stål
- korrosionsklasse: C4
- rundt hoved
- drev: TX30

Format • 8,0 x 100 mm

Særlige egenskaber/henvisninger • tekniske data: se www.heco.se

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til ventilerede facadesystemer

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk

Teknisk datablad

Letbetonskrue TRT