


# Teknisk datablad

## StoAdditiv QS

Vandbaseret hærdningsaccelerator til forbedrede fugtsikkerhedsegenskaber



### Karakteristik

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anvendelse</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• udvendigt</li> <li>• til fleksibel anvendelse ved meget svingende dags- og nattemperaturer</li> <li>• Må kun anvendes i facademalingerne StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200</li> </ul> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egenskaber</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fri for opløsningsmidler</li> <li>• fremskynder tørringen af facademalingerne fra Sto i de våde og kolde årstider</li> </ul> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Format</b> | • mængde: 0,45 l |
|---------------|------------------|

### Underlag

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>Krav</b> | Følg anvisningerne for facademalinger. |
|-------------|----------------------------------------|

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Forberedelser</b> | Følg anvisningerne for facademalinger. |
|----------------------|----------------------------------------|

### Bearbejdning

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bearbejdningstemperatur</b> | underlags- og lufttemperatur:<br>Minimumtemperatur: +1 °C<br>Maksimumtemperatur: +20 °C |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Teknisk datablad

### StoAdditiv QS

#### Tilberedning af materiale

##### Anvisninger:

- Ammoniaklugt! Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- Bær beskyttelsesbriller.
- Rør ikke StoAdditiv QS i for hånd, brug i stedet et manuelt røreværk.
- Vær opmærksom på blandingsdatoen. Påfør blandingen af facademaling og StoAdditiv QS inden for 6 uger.

##### Må kun anvendes i disse facademalinger:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

##### Overhold følgende dosering:

- beholderstørrelse 5 l = 150 ml, 1/3 flaske StoAdditiv QS
- beholderstørrelse 10 l = 300 ml, 2/3 flaske StoAdditiv QS
- beholderstørrelse 15 l = 450 ml, 1 flaske StoAdditiv QS
- beholderstørrelse 25 kg = 450 ml, 1 flaske StoAdditiv QS

##### Forbered materialet:

1. Kontroller at låget på StoAdditiv QS er ordentligt lukket.
2. Ryst StoAdditiv QS grundigt.
3. Tilsæt StoAdditiv QS til facademaling fra Sto.
4. Bland omgående StoAdditiv QS med et manuelt røreværk.
5. Fortsæt med at røre rundt i mindst 1 minut, indtil der dannes en homogen masse.
6. Rør vand i blandingen, indtil den ønskede påføringsviskositet er nået.

Undgå farvetoneforskelle: Påfør materialet på hele fladen med StoAdditiv QS eller på hele fladen uden StoAdditiv QS.

#### Rengøring af værktøjer

Rengør alle værktøj med vand efter brug.

#### Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

6 timer efter påføring er facademalingen med StoAdditiv QS sikre mod nattefrost ned til -5 °C.

#### Levering

##### Farvetone

gullig

## Teknisk datablad

### StoAdditiv QS

#### Opbevaring

**Opbevaringsbetingelser** Opbevares godt tillukket og frostfrit. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

**Holdbarhed** Den bedste kvalitet sikres ved opbevaring i originalemballagen indtil udløb af datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på beholderen.  
Forklaring på parti-nr.:  
Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge  
Eksempel: 6450013223 - Opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2026

#### Mærkning

**Produktgruppe** Hærdningsaccelerator

**Sikkerhed** Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning.  
Se sikkerhedsdatabladet!  
Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

#### Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.  
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: [kundekontakt@sto.com](mailto:kundekontakt@sto.com)  
[www.sto.dk](http://www.sto.dk)