


Teknisk datablad

StoCalce Fondo

Naturlig mineralsk kalkbaseret dekorationspartel



Karakteristik

Anvendelse

- indvendigt
- til fremstilling af jævne overflader som underlag for StoCalce Marmorino og StoCalce Veneziano
- som filtet slutbelægning
- som underlag for StoLook Lasura og StoSil Patina
- ikke egnet til fugtige områder

Egenskaber

- mineralsk
- meget god fugtregulering
- diffusionsåben
- høj vanddamp-gennemtrængelighed
- bidrager til optimering af indeklimaet
- diverse bearbejdningsteknikker muligt
- mange udformningsmuligheder
- underlagsudjævnende
- testet for skadelige stoffer
- fri for opløsningsmidler og blødgørere
- lavemitterende
- TÜV SÜD- kontrol for sundhedsrelevante ingredienser og emissioner, regelmæssig produkt- og procesovervågning, kontrol af de anvendte stoffer (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- fri for fogging-aktive substanser
- ingen anvendelse af konserveringsmidler

Udseende

- mat
- med sorte marmorkorn

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og emner der forringer vedhæftningen.

Forberedelser

Forberedelsen af underlaget og udførelse af belægningsarbejdet skal være i overensstemmelse med de alment anerkendte tekniske regler. Alle belægninger og alt forberedende arbejde skal tilpasses til projektet og de krav de udsættes for.

Fjern løs maling og ikke bæredygtige gamle lag og belægninger og rengør overfladen (mekanisk eller med passende rengøringsmidler).

Teknisk datablad

StoCalce Fondo

Grundinger må ikke danne et blankt lag.

Normalt sugende underlag:
Grundung med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er brugsklar og kan fortyndes med maks. 30 % vand.

Svagt sugende underlag:
Grundung med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vandopløselige indholdsstoffer:
Isoler med StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q er klar til brug og må ikke fortyndes. Rør godt rundt i materialet inden påføringen. Produktet indeholder et kationisk bindemiddel og må ikke blandes med andre produkter!

Intakte tokomponents-belægninger, ikke-jernholdigt metal, plast:
Grundung med StoAqua EP Activ.

Skimmelangrebne overflader:
Ved skimmelsanering skal de gældende nationale anbefalinger og direktiver overholdes.

Ved belægning med acrylfuge- og tætningsmasser kan der opstå revner og/eller misfarvninger i malingen som følge af den højere elasticitet hos acryl-tætningsmassen. På grund af det store udbud af produkter på markedet, skal der udføres egne tests til vurdering af vedhæftningen.

De anførte belægningsopbygninger og -forslag fritager ikke brugeren for eget ansvar angående at kontrollere og vurdere underlaget.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste påførrings- og underlagstemperatur: +5 °C
--------------------------------	---

Tilberedning af materiale	Brugsklar
----------------------------------	-----------

Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	pr. arbejdsgang	0,8 - 1,0	kg/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Teknisk datablad

StoCalce Fondo

Belægningsopbygning	Grundbelægning: Afhængigt af underlagets type og tilstand. Mellembelægning: Påfør StoPrep In ensartet. Forspartling og slutbelægning: StoCalce Fondo Forskellige påføringsmetoder giver mulighed for forskellige overflader. Forslag til påføringsteknikker og de tilhørende påføringsvejledninger kan bestilles. Yderligere belægningsmetoder med StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax og StoSil Patina er muligt.
Applikation	manuelt
Rengøring af værktøjer	Skal rengøres med vand straks efter brug.
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Bland ikke indtørret materiale med materialet, der skal påføres. Dæk altid materialets overflade med folie i arbejds pauserne. Anvendelse på områder der udsættes for vand: - Vandklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og iht. datablad nr 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produktet er kun egnet til overflader med vandklasse W0-I (lav vandpåvirkning).
Levering	
Farvetone	naturhvid, kan tones med StoColor System Intensive farvetoner kan på overfladen medføre en naturlig flokkuleringsgrad.
Kan tones	Anvend kun alkalieresistente tonepastaer (f.eks. StoTint Aqua).
Forpakning	Spand
Opbevaring	
Opbevaringsbetingelser	Opbevares godt tillukket og frostfrit.
Holdbarhed	Den bedste kvalitet sikres ved opbevaring i originalemballagen indtil udløb af datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på beholderen. Forklaring på parti-nr.: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 6450013223 - Opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2026

Teknisk datablad

StoCalce Fondo

Udtalelser / godkendelser

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-2

StoCalce Fondo (lavemitterende, testet for skadelige stoffer og overvåget produktion)
Vurdering af emissionsforholdene

Mærkning

Sikkerhed

Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning.
Se sikkerhedsdatabladet!
Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk