


Teknisk datablad

StoCalce Veneziano

Mineralsk kalkbaseret dekorationspartel



Karakteristik

Anvendelse

- indvendigt
- effektpartel til jævne underlag
- til fremstilling af flotte væg- og loftflader
- ikke egnet til fugtige områder

Egenskaber

- mineralsk
- ingen anvendelse af konserveringsmidler
- meget god fugtregulering
- diffusionsåben
- høj vanddamp-gennemtrængelighed
- bidrager til optimering af indeklimaet
- mange udformningsmuligheder
- stenagtig overflade
- slidstærk
- testet for skadelige stoffer
- fri for opløsningsmidler og blødgørere samt lavemitterende
- TÜV SÜD- kontrol for sundhedsrelevante ingredienser og emissioner, regelmæssig produkt- og procesovervågning, kontrol af de anvendte stoffer (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- fri for fogging-aktive substanser

Udseende

- mat
- glat
- stenkarakter

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og emner der forringer vedhæftningen.

Forberedelser

Forberedelsen af underlaget og udførelse af belægningsarbejdet skal være i overensstemmelse med de alment anerkendte tekniske regler. Alle belægninger og alt forberedende arbejde skal tilpasses til projektet og de krav det udsættes for.

Fjern løs maling og ikke bæredygtige gamle lag og belægninger og rengør overfladen (mekanisk eller med passende rengøringsmidler).

Grundinger må ikke danne et blankt lag.

Teknisk datablad

StoCalce Veneziano

Normalt sugende underlag:
Grunding med StoPrim Plex eller StoPrim GT.
StoPrim Plex er brugsklar og kan fortyndes med maks. 30 % vand.

Svagt sugende underlag:
Grunding med StoPrim Color eller StoPrim Sil Color.

Vandopløselige indholdsstoffer:
Isoler med StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q er klar til brug og må ikke fortyndes. Rør godt rundt i materialet inden påføringen. Produktet indeholder et kationisk bindemiddel og må ikke blandes med andre produkter!

Intakte tokomponents-belægninger, ikke-jernholdigt metal, plast:
Grunding med StoAqua EP Activ.

Skimmelangrebne overflader:
Behandl overfladerne med egnet algehæmmende middel eller med en 10 % hydrogenperoxid-opløsning, og vask grundigt efter med rent vand. Ved skimmelsanering skal de gældende nationale anbefalinger og direktiver overholdes.

Ved belægning med acrylfuge- og tætningsmasser kan der opstå revner og/eller misfarvninger i malingen som følge af den højere elasticitet hos acryl-tætningsmassen. På grund af det store udbud af produkter på markedet, skal der udføres egne tests til vurdering af vedhæftningen.

De anførte belægningsopbygninger og -forslag fritager ikke brugeren for eget ansvar angående at kontrollere og vurdere underlaget.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C		
Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.	
	pr. arbejdsgang	0,8 - 1,0	kg/m ²
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Teknisk datablad

StoCalce Veneziano

Belægningsopbygning	Grundbelægning: Afhængigt af underlagets type og tilstand. Påfør StoPrep In heldækkende og ensartet. Dekorationsbelægning som kradsespantling: Påfør StoCalce Fondo til korntykkelse, og afstryk det ensartet. Dekorationsbelægning: Påfør StoCalce Veneziano blandet med StoLook Punto F (farvepulver) 2 gange . Forskellige påføringsmetoder giver mulighed for forskellige overflader. Forslag til påføringsteknikker og de tilhørende påføringsvejledninger kan bestilles.
Applikation	manuelt
Rengøring af værktøjer	Skal rengøres med vand straks efter brug.
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Materiale, der er begyndt at tørre, må ikke have i produktet der skal påføres. I pauserne skal materialets overflade altid dækkes til med folie. For at undgå grå slidpartikler (metalliske slidpartikler), anbefales det at bruge StoCalce Marmorino-glittebrættet. Anvendelse på områder der udsættes for vand: - Vandklasse iht. DIN 18534-1:2017-04 og iht. datablad nr 5 fra Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produktet er kun egnet til overflader med vandklasse W0-I (lav vandpåvirkning).
Levering	
Farvetone	naturhvid, kan tones med StoLook Punto F, Giallo Mori (gul morimarmor), Rosso Verona (rød veroneser marmor), Verde Alpi (grøn alpemarmor), Nero Ebano (sort marmor), Coccio Pesto (murstensmel)
Forpakning	Spand
Opbevaring	
Opbevaringsbetingelser	Skal opbevares køligt og frostfrit i den lukkede originale beholder. Beskyttes mod direkte sollys.
Holdbarhed	Den bedste kvalitet sikres ved overholdelse af betingelserne for opbevaring i den uåbnede originale spand indtil udløb for datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på spanden. Forklaring til parti-nr.: Tal 1 = årets sluttal, tal 2 + 3 = ugetal Eksempel: 6450013223 - opbevaringstid indtil slutningen på uge 45 i 2026 Skal forbruges straks efter åbning. Tilførte urenheder kan afkorte holdbarheden, f.eks. på grund af snavset værktøj.

Teknisk datablad

StoCalce Veneziano

Mærkning

Sikkerhed

Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning.
Se sikkerhedsdatabladet!
Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs og følg alle instrukser. Vask huden grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk