

# Teknisk datablad

## StoClean Allstar

Højvirksom vandbaseret universalrensemiddel



### Karakteristik

#### Anvendelse

- udvendigt
- indvendigt
- kan anvendes på mange overflader på facader og tagarealer
- til galvaniserede metaller, belagte metaller, ubelagte metaller, lakerede metaller
- til trapezplader, aluminiumflader, aluminiumlegeringer, ædelstål
- til mineralsk indendørs puds, organisk puds, mineralsk maling, organisk maling
- til High Pressure Laminate (HPL), fibercement, glas, keramik, kunststof, Alucobond ®
- til skånsom rengøring af vanskeligt snavs

#### Egenskaber

- meget virksomt koncentrat
- stor fladeeffekt
- biologisk nedbrydeligt
- antistatiske egenskaber
- meget god dybdevirkning
- rengør skånsomt
- ikke korrosiv ved metaller
- løsner organisk og mineralsk snavs på facaden
- fjerner fedt, olie, voks, kul, kerosin, rust, blæk og andet vanskeligt snavs
- overholder vaskemiddeloven og rengøringsmiddeloven
- egnet til levnedsmiddelområder med godkendelse fra Institut Fresenius

### Tekniske data

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                | Norm /<br>kontrollforskrift | Værdi/ Enhed | Bemærkninger |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| PH-værdi                                                                                                                                                                                                                 |                             | 11 - 11,4    |              |
| De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes. |                             |              |              |

### Underlag

#### Krav

Kontrollér, om produktet er egnet til underlaget.

# Teknisk datablad

## StoClean Allstar

### Bearbejdning

**Bearbejdningstemperatur** underlags- og lufttemperatur:  
Minimumtemperatur: +5 °C

**Blandingsforhold** StoClean Allstar : vand  
1:1 indtil 1:200

Blandingsforholdet afhænger af snavsets type og omfang på underlaget. De bedste resultater opnås som regel med et blandingsforhold på 1:20.

| Forbrug | Anvendelsesform       | Forbrug ca. |                   |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------|
|         | afhængigt af underlag | 100 - 200   | ml/m <sup>2</sup> |

De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.

### Applikation

1. Påfør produktet på overfladen, der skal rengøres. påføring: sprøjt, tør af, børst
2. Lad produktet trække.
  - Virkningstid: 5-15 minutter
  - Virkningstiden afhænger af snavsets omfang.
3. Vask produktet af overfladen med rigeligt vand. værktøj: højtryksrensere, børste

Anvisning:

- Mekanisk påvirkning med slibefleece er kun nødvendigt ved meget vanskeligt snavs.
- Ved sugende underlag: Fugt evt. underlaget.
- Udfør altid en prøveflade.
- Rengør sammenhængende overflader, så misfarvning undgås.

**Tørring, hærdning, eftersynstid** Lad overfladen tørre helt.  
Følgende faktorer påvirker tørretiden før en eventuel efterfølgende bearbejdning:

- Underlag
- relativ luftfugtighed
- omgivelsestemperaturen
- luftbevægelsen

Bearbejd først overfladen efterfølgende, når den er helt tør.

**Rengøring af værktøjer** Skal rengøres med vand straks efter brug.

### Levering

**Farvetone** gullig

**Forpakning** 1 liter flaske, 5 liter dunk

## Teknisk datablad

### StoClean Allstar

#### Opbevaring

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opbevaringsbetingelser</b> | Skal opbevares tørt, lukket og ikke under +5° C. Beskyttes mod direkte sollys. |
| <b>Holdbarhed</b>             | Mindst 24 måneder.                                                             |

#### Mærkning

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b> | Rengøringsmiddel |
|----------------------|------------------|

|                  |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhed</b> | Se sikkerhedsdatabladet!<br>Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>EUH210</b> | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |
|---------------|-------------------------------------------------|

#### Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: [kundekontakt@sto.com](mailto:kundekontakt@sto.com)  
[www.sto.dk](http://www.sto.dk)