

Teknisk datablad

StoColl Fix

Fikseringshjælp og klæbemasse



Karakteristik

Anvendelse	• ind- og udvendigt • til klæbning af StoFix-montageelementer • til klæbning af sålbænke på et 2. tætningsniveau • til klæbning af pladeafdækninger på StoDeco Facadeelementer • som fikseringshjælp, f.eks. ved anvendelse af Sto-Turbofix Mini
Egenskaber	• en-komponent • meget høj initial vedhæftning • høj klæbekraft
Format	• patron: 290 ml • slangepose: 600 ml

Særlige egenskaber/henvisninger

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet		1,48 g/cm ³	
Temperaturbestandighed		-40 - 90 °C	
Shore-A-hårdhed		50	efter 21 d opbevaring
De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.			

Underlag

Krav	Underlaget skal være jævnt, bæredygtigt, tørt, rent og uden forvittringer, emner der forringer vedhæftningen, fedt og støv. Kontrollér vanskelige underlag med henblik på egnethed. Udarbejd en prøveflade.
Forberedelser	Kontrollér bæreevnen for eksisterende belægninger. Fjern belægninger, som er uden bæreevne.

Teknisk datablad

StoColl Fix

Bearbejdning		
Bearbejdningstemperatur	underlags- og lufttemperatur: Minimumtemperatur: +5 °C Maksimumtemperatur: +40 °C	
Bearbejdningstid	ved +23 °C og 50 % relativ luftfugtighed: ca. 5 minutter	
Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
		4,00 - 8,00 m²/stk.
	Forbruget er afhængigt af underlaget og anvendelse.	
Applikation	påføres ved hjælp af egnet fugemassepistol Klæbning af StoFix monteringslementer: 1. Fræs med et fræseværktøj en udsparring i isoleringspladen til montageelementet, der skal sættes ind. Fjern fræsestøv. 2. I det udfræsede område påføres StoColl Fix og glattes med en spartel. 3. Påfør ligeledes StoColl Fix på bagsiden af montageelementet. 4. Tryk montageelementet ind i udsparringen. Fjern klæberester.	
Rengøring af værktøjer	Rengør med Sto-Ultra Cleaner straks efter anvendelse.	
Levering		
Farvetone	hvid	
Opbevaring		
Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og frostfrit. Beskyttes mod varme og direkte sollys.	
Holdbarhed	15 måneder efter produktionsdatoen i lukket originalbeholder. Den bedste kvalitet sikres ved opbevaring i originalemballagen indtil udløb af datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på beholderen. Forklaring på parti-nr.: Ciffer 1 = årets slutciffer, ciffer 2 + 3 = uge Eksempel: 6450013223 - Opbevaringstid indtil slutningen af uge 45 i 2026	
Mærkning		
Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer	
Sikkerhed	Se sikkerhedsdatabladet!	

Teknisk datablad

StoColl Fix

Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

EUH210

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208

Indeholder N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyldiamin, trimethoxyvinylsilan. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH211

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk