

Teknisk datablad

StoCrete TF 204 S

Tyndpudsmørtel, cementbaseret, lagtykkelse 1 - 3 mm



Karakteristik

Anvendelse • som kradse- og udjævningsspartel til beskyttelse og renovering af bærende betonkonstruktioner

Egenskaber • polymermodificeret cementbaseret tyndpudsmørtel (PCC / RM)
• meget god vedhæftning på beton eller lignende underlag
• meget god bearbejdning
• høj beskyttelse ved frost-/tøsaltebelastning
• lavt E-modul
• vandfast ifølge TL/TP BE PCC

Særlige egenskaber/henvisninger • ikke til gangområder eller områder trafikeret med køretøjer
• produktet opfylder vilkårene ifølge EN 1504-3

Bearbejdning

Applikation manuelt, vådsprøjtes/påføres med sneglpumpe, filtse

Levering

Farvetone cementgrå

Artikelnummer	Betegnelse	Beholder
04973-017	04973-017	20 kg sæk
04973-013	StoCrete TF 204 S	1000 kg storsæk
04973-012	StoCrete TF 204 S	25 kg sæk

Mærkning

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og

Teknisk datablad

StoCrete TF 204 S

erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk