

Teknisk datablad

StoDivers AF 100

Frostbeskyttelsestilsætning til mørtel

Karakteristik

Anvendelse	<ul style="list-style-type: none">▪ som frost- og frysepunktnedsættende tilsætningsstof til StoCrete R40, StoCrete TV 304
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">▪ enkomponent▪ let at blande og dosere▪ påvirker ikke slutproduktets ydeevne▪ lavviskøs
Udseende	<ul style="list-style-type: none">▪ klar væske

Teknisk data

Kriterium	Standard / norm	Værdi / Enhed	Anvisninger
Densitet		1,3 g/cm ³	
pH-værdi	DIN 19261	8-9	
Tørstofindhold		ca 30 %	

Alle angivne værdier er gennemsnitlige og omtrentlige. Eftersom vi anvender naturlige råvarer i vores produkter kan de angivne værdier for en individuel levering variere lidt. Dette påvirker dog ikke produktets egnethed.

Underlag

Krav	Se det tekniske datablad for StoCrete R 40
-------------	--

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste underlagstemperatur: +5 °C Laveste materialetemperatur: +5 °C Laveste lufttemperatur -15 °C
--------------------------------	---

Materialeforberedelse	Tilsæt StoDivers AF 100 i vandet inden StoCrete R 40 tilføres.
------------------------------	--

Forbrug	StoDivers AF 100 doseres med 3,6 - 7,8 vægt-% af den totale vægt af StoCrete R 40. Anbefalet vandmængde for StoCrete R 40 reduceres med mængden af tilsat StoDivers AF 100. 1 liter frosttilsætning erstatter 0,5 liter blandevand.
----------------	---

ved -5 °C 0,7 liter / 25 kg StoCrete R 40

ved -10 °C 1,1 liter / 25 kg StoCrete R 40

ved -15 °C 1,5 liter / 25 kg StoCrete R 40

Øvrigt	Underlags- og materialetemperatur skal være mindst +5 °C for at StoDivers AF 100 skal kunne fungere sammen med StoCrete R 40 og kunne skabe forudsætningerne for et godt teknisk niveau og ydeevne.
---------------	---

Sørg for at anvende frosttilsætning til hele projektet, eftersom der kan forekomme en vis farveforandring. Der kan også forekomme en vis "saltudfældning".

Teknisk datablad

StoDivers AF 100

Rengøring af værktøj Rengør værktøjet med vand

Levering

Forpakning 1 liter-flaske

Opbevaring

Opbevaringsforhold Opbevares tørt. Beskyt mod frost, varme og sollys

Opbevaringstid I originalforpakning indtil ... (se forpakningen).

Mærkning

Produktgruppe Frostbeskyttelsesmiddel

Sikkerhed Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatablad findes på www.sto.dk
Se informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.

Særlige anvisninger

Information og oplysninger i dette tekniske datablad gælder med henblik på normal påføring og produktets egnethed for dette og er baseret på vores nuværende viden og erfaring. Dette fritager dog ikke brugeren fra ansvaret for selv at undersøge formål og egnethed.

Anvendelse som ikke klart og tydeligt omtales i dette tekniske datablad må først udføres efter samråd med Sto Danmark A/S. Uden godkendelse sker dette på brugerens eget ansvar. Dette gælder fremfor alt kombinationer med andre produkter.

Ved udgivelsen af et nyt teknisk datablad ophører alle tidligere versioners gyldighed. Den seneste udgave er tilgængelig online.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre
Telefon 70 27 01 43
kundekontakt@sto.com
www.sto.dk