

Teknisk datablad

StoDivers Karbondioxidtester

Karbonatiseringsindikator

Karakteristik				
Anvendelse	▪ indikatorvæske til kontrol af karbonatiseringsdybden i beton ▪ til kontrol af alkaliteten i beton			
Egenskaper	▪ svag gul farve i vandopløsning			
Tekniske data				
	Kriterium	Norm	Værdi/enhed	Kommentar
	Specifik vægt		1,0 kg/l	
	TS-indhold		0,5 %	
	pH-værdi		7-9	
Underlag				
Krav/Forberedelse	Betonen skal være tør og fri for støv.			
Påføring				
Påføring	Rens overfladen til den rene beton og spray StoDivers Karbondioxidtester på så området dækkes. Derefter bedømmes karbonatiseringsdybden.			
Øvrigt	StoDivers Karbondioxidtester angiver pH under 7 (farveløs til svagt gul) og over 9 (blå). Nystøbt beton har en pH-værdi på ca. 13. Farveløshed på en frisk brudflade i betonen betyder, at pH-værdien er faldet, så at armeringen ikke længere beskytter mod korrosion.			
Levering				
Forpakning	60 ml. flaske med sprayfunktion			
Opbevaring				
Opbevaringsforhold	Frostfrit			
Opbevaringstid	Bedst før - se forpakningen			
Øvrigt				
Sikkerhed	Produktet er mærkningspligtigt. Sikkerhedsdatablad findes på www.stodanmark.dk Bemærk informationen angående håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.			
Særlige oplysninger				
Anvendelse som ikke udtrykkeligt nævnes i dette tekniske datablad må ikke gennemføres uden samråd med Sto Danmark A/S. Informationen er til for at sikre det normale anvendelsesområde. Ved offentliggørelsen af et nyt teknisk datablad mister alle tidligere versioner deres gyldighed.				

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48
 2650 Hvidovre
 Telefon 70 27 01 43
 Fax 70 27 01 46
kundekontakt@sto.com

Teknisk datablad

StoDivers Carbondioxidtester

www.stodanmark.dk