

Teknisk faktablad

StoDivers GR

Grundrengøring til epoxy- og polyurethan-belægninger

Egenskaber

Funktion Fjerner hurtigt og grundigt alle lag af polish
Sparer op til 50 % arbejdstid, eftersom ingen efterspuling eller neutralisering behøves.
Garanterer god vedhæftning mod efterfølgende polish med StoDivers P 105/120.
Kan fortyndes med vand.

Anvendelsesområde

Anvendes ind- og udvendigt på gulvområder.
På balkoner.
Velegnet til fjernelse af ældre polymer- og vokslag samt snavs

Tekniske data

Produktgruppe Grundrengøring

Testværdier	Kriterium	Norm	Værdi	Enhed
	Densitet (+23°C)	EN ISO 2811-2	1,1	g/cm ³
	Viskositet (+23°C)	EN ISO 3219	>5,0	mPa · s
	pH-værdi		13-14	

Alle værdier er gennemsnitsværdier, som løbende undersøges og kontrolleres. Da der anvendes naturlige råvarer i produkterne, kan værdierne i enkelte leverancer afvige ubetydeligt. Dette påvirker dog ikke produktets egnethed.

Arbejdsanvisning

Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: +8 °C
Højeste påføringstemperatur: +30 °C

Opbygning Grundrengøring StoDivers GR

Blandingsforhold StoDivers GR : vand = 1 : 4 til 1 : 8 vægtdele

Bearbejdningsstid Afhængigt af forureningsgrad.

Forbrug Ca. 0,02-0,05 l/m² pr. arbejdsomgang.

Påføring StoDivers GR kan anvendes på alle gulvbelægningssystem fra StoCretec.
Kontroller farveægtheden/farvestabiliteten på prøveområde først, særligt hos specialfarver ved anvendelse på StoCryl BF 100, StoPox WL 100/200/111/211/100 transparent eller StoPox WB 100/110.
Afhængigt af snavs- og vokslagets tykkelse blandes StoDivers GR 1:4 – 1:8 med koldt vand. Maskinskur gulvet med egnet børste og sug vandet op. Gentag evt. Flere gange.
Belægninger fjernes med moppe. Tør gulvet grundigt. Efterspuling med rent vand behøves ikke. Dette sparer arbejdstid.
Påfør StoDivers P 105/120 ifølge teknisk faktablad.

Rengøring af værktøj Rengør værktøjet straks efter brug med vand.

Teknisk faktablad

StoDivers GR

Levering	
Farve	Gullig.
Emballage	5 liter dunk.
Opbevaring	
Opbevaringsforhold	Opbevares tørt og frostfrit. Beskyt mod direkte sollys.
Holdbarhed	Bedst før, se emballage.
Særlige oplysninger	
Sikkerhed	<p>Produktet er mærkningspligtigt ifølge gældende EU-retningslinier. EG-sikkerhedsdatablad medfølger ved første køb. Bemærk informationen omkring håndtering af produktet, opbevaring og affaldshåndtering.</p> <p>Anvendelse som ikke er nævnt tydeligt i dette tekniske faktablad, må ikke gennemføres uden aftale med Sto Danmark A/S. Informationen er til for at sikre anvendelsen indenfor det normale område.</p>

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 86
DK-2650 Hvidovre
Tlf. 70 27 01 43
Fax 70 27 01 46
kundekontakt@stoeu.com
www.stodanmark.dk

StoDivers GR/DK
Gyldigt fra og med 2009-03-01