



Udgave 03.04/1

StoDivers P 105

Metaliseret, højblank gulvpolerere til epoxy- og polyurethanbelægninger

Materialebeskrivelse

Ekstra modstandsdygtig mod snavs og trafikspor.
 Reducerer tendensen til snavs på nye gulvbelægninger.
 Let at arbejde med.
 Tørret hurtigt.
 Kan fortyndes med vand.

Anvendelsesområde

Ind- og udvendige gulvarealer/altaner.
 Velegnet til polering af alle blanke gulvbelægningssystem fra StoCretec.
 Giver en højblank, klar og meget modstandsdygtig film/overflade.
 Ingen misfarvning ved UV-stråler.
 Produktet tåler ikke blødgøringsmidler og er ikke egnet som polish til biler og motorcykler.

Tekniske data

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Densitet | DIN 53 217 | 1,0 g/cm ³ |
| Viskositet ved +23°C | DIN 53018-1-4.2 | <5 mPa*s |
| pH-værdi | | ca 8,8 |

Alla værdier er angivet i gennemsnitstal, som kontrolleres med jævne mellemrum. Da vi bruger naturlige råvarer i vores produkter, kan værdierne afvige i nogle få af leveranserne, dog uden at påvirke produktets egnethed.

Arbejdsanvisning

Underlag

Underlaget skal være helt rent, tørt og hærdet.

Arbejdstemperatur

Lavest +8°C, højest +30°C

Opbygning

Gamle lag af voks og polish tages væk med StoDivers GR (grundrengøringsmiddel).
 StoDivers P 105 påføres i et jævnt lag med en ren, opvreden moppe eller en velegnet maskine. Lad derefter gulvet blive rigtig tørt. (ca 20-30 min.)
 Den andre påføring stryges vinkelret mod den første. Tørretiden mellem påføringerne skal overholdes.
 Alt efter forventet belastning kan man behøve flere lag.

Tørretid

Ved +20°C ca 30 min.

Rengøring

Værktøjet regøres med vand.

Farvetone

Mælket emulsion, højblank

Affaldshåndtering

Uhærdet produkt klassificeres som "farligt affald". Hærdet eller indtørret produkt klassificeres som bygge-/industriaffald. Kontakt den lokale miljømyndighed eller rensningsvæsenet.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Holdbarhed, se emballagen.

Håndterings-/miljøinformation

For yderligere information om kontakt med produktet, opbevaring og affaldshåndtering, se sikkerhedsdatablad.

For mere information kontakt

Sto Scandinavia AB, 020-37 71 00, int + 46 13 37 71 00

Danmark: Sto Scandinavia AB, 70 27 01 03 (Århus), 70 27 01 43 (København)

Norge: Sto Norge AS, +47 22 07 29 00

Finland: Sto Finexter OY, +358 33 59 10 54

