



# StoDivers P 120

Metalliseret, silkemat gulvpolerere til epoxy- og polyuretanbelægninger

## Beskrivelse

Meget høj modstandskraft

Gør det lettere at vedligeholde og forbedre modstandsdygtigheden mod smuds.

Nemt at arbejde med og tørrer hurtigt.

Kan fortyndes med vand

## Anvendelsesområde

Ind- og udvendige gulvarealer/balkonger.

Bruges fortrinsvis på StoPox WB 100, StoPox WL 200 og StoPur DL 200.

Beholder gulvets naturlige skønhed. Den silkematte, let vedligeholdte beskyttelsesfilm giver gulvet et glat og naturligt udseende.

Den matte overflade (f.eks. StoPox WB 100) får via denne polerere en forhøjet glansgrad.

Produktet tåler ikke blødgøringsmidler og er ikke egnet som polerere til biler og motorcykler.

## Teknisk data

Densitet	DIN 53 217	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet ved +23°C	DIN 53018-1-4.2	<5 mPa*s
pH-værdi		ca 8,8

Alla værdier er angivet i gennemsnitstal, som kontrolleres med jævne mellemrum. Da vi bruger naturlige råvarer i vores produkter, kan værdierne afvige i få leveranser, dog uden at påvirke produktets egnethed.

## Arbejdsanvisning

### Underlag

Underlaget skal være rent og pletfri samt helt tørt og hærdet.

### Arbejdstemperatur

Laveste/højeste +8°C/ +30°C

### Opbygning

Gamle lag af voks og polish tages væk med StoDivers GR (grundrengøringsmiddel).

StoDivers P 120 påføres i et jævnt lag med en ren, opvreden moppe eller en velegnet maskine. Lad derefter gulvet blive rigtig tørt. (ca 20-30 min.)

Den andre påføring stryges vinkelret mod den første. Tørretiden mellem påføringerne skal overholdes.

Alt efter forventet belastning kan man behøve flere lag.

Læg mærke til: Glansgraden hos StoPox WB 100 forhøjes gennem påføring af StoDivers P 120.

### Tørretid

Ved +20°C ca 30 min.

### Rengøring

Værktøjet rengøres med vand.

**Farvetone**

Mælket emulsion, silkeblank

**Affaldshåndtering**

Uhærdet produkt klassificeres som "farligt affald". Hærdet eller indtørret produkt klassificeres som bygge-/industriaffald. Kontakt den lokale miljømyndighed eller renholdningselskabet.

**Opbevaring**

Opbevares tørt og frostfrit. Holdbarhed, se emballagen.

**Håndterings-/miljøinformation**

For yderligere information om kontakt med produktet, opbevaring og affaldshåndtering, se Sikkerhedsdatablad

**For mere information kontakt**

Sto Scandinavia AB, 020-37 71 00, int + 46 13 37 71 00

Danmark: Sto Scandinavia AB, 70 27 01 03 (Århus), 70 27 01 43 (København)

Norge: Sto Norge AS, +47 22 07 29 00

Finland: Sto Finexter OY, +358 33 59 10 54