


Teknisk datablad

StoElement Tube SL

Formdel med tætning og glasfibervæv til
tilslutning til rør



Karakteristik

Anvendelse • til tilslutning af isolerede facadesystemer til rør

Egenskaber

- af plastik
- med integreret, fleksibel tætning
- yderligere tætning kræves ikke
- med integreret glasfibervæv
- med skyggefuge
- med aftrækskant til slutpudset

Format

- til følgende udvendige rørdiametre i mm: 50, 75, 90, 110, 125
- format glasfibervæv i mm: 330 x 330

Underlag

Forberedelser Facadeisoleringspladerne er klæbet fast. Klæbemørtlen er hærdet. Isoleringspladerne er rene, tørre, uden forskydninger og helt i niveau. Røret er monteret. Hulrummene er fyldt med mineraluld.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Højeste underlags- og lufttemperatur: +40 °C

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	stk./stk.
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Applikation

Påfør grundpudset i området omkring røret (ca. 35 x 35 cm).
Træk elementet forsigtigt hen over røret. Bemærk: plastikprofilens lige kant og pilen vender opad, se fig. 4.
Indlej det integrerede glasfibervæv i grundpudset. Træk grundpudset af i niveau med elementets aftrækskant, se fig. 5.
Sørg for, at tætningsmembranen ikke bliver snavset på grund af grundpudset.
Ved påføring af fladearmeringen skal fladevævet og elementets glasfibervæv overlappe mindst 10 cm.
Sørg for ved belægning af facaden med slutpuds, at tætningsmembranen ikke bliver snavset, se fig. 6.

Teknisk datablad

StoElement Tube SL

Påfør StoSeal F 100 mellem gennemføring og StoElement Tube SL

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	Diameteren, som er angivet i afsnittet "format", er den reelle udvendige diameter, altså ikke den nominelle diameter.
--	---

Levering

Farvetone	hvid
------------------	------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt og plant.
-------------------------------	--------------------------

Mærkning

Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer
----------------------	---------------------------------------

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.



Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.



år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Teknisk datablad

StoElement Tube SL





StoElement Tube SL
fig. 1: Bagside
fig. 2: Facadeside



Teknisk datablad

StoElement Tube SL

StoElement Tube SL
fig. 3: Isoleret facade med rør
fig. 4: Med grundpuds og StoElement Tube SL



StoElement Tube SL
fig. 5: StoElement Tube SL indlejret i grundpuds
fig. 6: Færdig rørtilslutning

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48
 DK - 2650 Hvidovre
 Telefon: 70 27 01 43
 E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk