

Teknisk datablad

StoFix Kvader HD Maxi

Montageelement af polyurethanskum



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- til klæbning på underlaget
- som trykunderlag for tung last

Egenskaber

- af hårdt polyurethan-skum (PUR)
- densitet 200 kg/m³

Format

- 198 x 198 mm
- nytteareal: 198 x 198 mm
- tykkelse: 60 - 300 mm

Særlige egenskaber/henvisninger

- brandklasse B2 i henhold til DIN 4102
- nominel værdi for varmeledningsevne λ : 0,049 W/(m*K)
- ikke byggeteknisk godkendt, men systemgodkendt
- forankringer skal udføres i et bæredygtigt underlag
- forankringer direkte i StoFix Kvader HD Maxi er ikke tilladt
- gennemboringer skal udføres, så der ikke kan trænge vand ind i det isolerede facadesystem
- overhold informationerne i den tekniske dokumentation til StoFix Montageelementer

Underlag

Krav

Stabilt, jævnt, tørt underlag - fri for stoffer, der forringer klæbeforbindelsen (f.eks. fedt og snavs).
Underlaget skal have en vedhæftning på mindst 0,25 N/mm.

Teknisk datablad

StoFix Kvader HD Maxi

Bearbejdning

Applikation

Det anbefales, at monteringselementet anbringes samtidig med klæbningen af isoleringspladerne.
Udmål kvaderens nøjagtige position og notér positionen.
Anbring klæbemassen på bagsiden af montageelementet.
Elementet skal klæbes heldækkende på underlaget. Tryk kvaderen fast i niveau med isoleringspladen.
Derefter armeres og pudses facadeoverfladen.

Efter færdigbehandlet facade kan forankringerne udføres igennem StoFix Kvader HD Maxi. Sørg for at hele fladen, på komponenten der skal monteres, ligger mod montageelementet. Afhængigt af det valgte fastgørelsessystem kan der opstå en kuldebro. Udførte gennemboringer skal tætnes korrekt.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Anbefalet driftsbelastning trykkraft på fladen: 5,90 kN

Da det hårde PU-skum er sprødt, skal forankringerne gøres direkte i underkonstruktionen. Det er ikke tilladt at skrue direkte i montageelementet.

Levering

Farvetone

Beige

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser

Opbevares tørt, beskyttes mod direkte sollys.

Mærkning

Produktgruppe

Tilbehør til isolerede facadesystemer

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH-forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet.
Yderligere information findes på www.sto.de under rubrikken Fachhandwerker / REACH.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.
Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Teknisk datablad

StoFix Kvader HD Maxi

Når et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed.
Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk