

Teknisk datablad

StoFix Spiral

Fastgørelsesplug af plastik



Karakteristik

Anvendelse	• til senere fastgørelse af lettere bygningsdele i isoleret facadesystem (ringeklokke, skilt osv.)
Format	• længde: 60 mm
Særlige egenskaber/henvisninger	• ikke egnet til StoTherm Cell • overhold informationerne i den tekniske dokumentation til StoFix Montageelementer

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Levering

Forpakning	Spand
------------	-------

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser	Opbevares tørt.
------------------------	-----------------

Mærkning

Produktgruppe	Tilbehør til isolerede facadesystemer
---------------	---------------------------------------

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

Teknisk datablad

StoFix Spiral

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed.
Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk