

Teknisk datablad

StoPox SL 600

Epoxybelægning, selvnivellerende med fyldstof



Karakteristik

Anvendelse

- indvendigt
- på gulvarealer
- som farvet standardbelægning til industrigulve
- som selvnivellerende belægning og som fyldstof

Egenskaber

- pigmenteret
- selvnivellerende
- meget gode udflydnings- og afluftningsegenskaber
- Høj kemisk og mekanisk modstandsdygtighed
- vandtæt

Udseende

- højblank

Særlige

egenskaber/henvisninger

- se endvidere systemdatabladet og produktdatabladet

Levering

Farvetone

farvetoner iht. den aktuelle farvetoneoversigt

Artikelnummer

Betegnelse

Beholder

Teknisk datablad

StoPox SL 600

68018/020	POX SL 600 MELLOMGRÅ 15 KG SET	15 kg sæt
68018/019	POX SL 600 LYS GRÅ 15 KG SET	15 kg sæt
68018/018	68018/018	15 kg sæt
68018/017	68018/017	1630 kg sæt
68018/016	68018/016	15 kg sæt
68018/015	68018/015	30 kg sæt
68018/014	68018/014	25 kg sæt
68018/013	POX SL 600 ZV (1500) VAR 25,1 KG SET	25,1 kg sæt
68018/011	68018/011	15 kg sæt
68018/010	StoPox SL 600 sæt RAL7040	15 kg sæt
68018/009	68018/009	15 kg sæt
68018/008	StoPox SL 600 sæt RAL7035	15 kg sæt
68018/007	StoPox SL 600 LY set tonet	15 kg sæt
68018/006	68018/006	15 kg sæt
68018/005	68018/005	15 kg sæt
68018/004	StoPox SL 600 sæt tonet	15 kg sæt
68018/003	POX SL 600 VAR 30 KG SET	30 kg sæt
68018/002	POX SL 600 VAR 25 KG SET	25 kg sæt
68018/001	StoPox SL 600 sæt tonet	15 kg sæt

Mærkning

Særlige henvisninger

Teknisk datablad
StoPox SL 600
