


Teknisk datablad

StoPrim Micro

Dybdegående grunderkoncentrat baseret på silikone-mikroemulsion, lavt indhold af opløsningsmidler



Karakteristik

Anvendelse

- udvendigt
- til mineralsk underlag
- som hydrofoberende grunding

Egenskaber

- faste mineralske underlag
- høj-hydrofoberende siloxan-koncentrat
- høj indtrængningsevne for vandbaseret emulsion
- regulerer sugesevnen
- forbedrer vedhæftningen

Udseende

- transparent

Særlige

egenskaber/henvisninger

- ikke egnet til gipsunderlag
- koncentrat! fortynd grunden 1 : 10 med vand ved anvendelsen
- beskyt følsomme overflader (glas, marmor, lakerede overflader samt overflader som skal lakeres etc.)

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.			

Underlag

Krav

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt samt fri for sinterlag, forvittringer og emner der forringer vedhæftningen.

Forberedelser

Kontrollér bæreevnen for eksisterende belægninger. Fjern belægninger, som er uden bæreevne.
Tildæk glas, klinker, keramik, natursten, lakeringer og metaller. Stænk skal fjernes øjeblikkeligt med vand.

Teknisk datablad

StoPrim Micro

Bearbejdning		
Bearbejdningstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Højeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C	
Bearbejdningstid	Ved +20 °C og 65 % relativ luftfugtighed: ca. 12 timer.	
Blandingsforhold	StoPrim Micro blandingsforhold med vand= 1 : 10 som grunding og 1 : 4 som vandafvisende lag	
Tilberedning af materiale	Skal omrystes godt i originalbeholderen inden påføring. Fortyndes med vand i det pågældende blandingsforhold.	
Forbrug	Anvendelsesform	Forbrug ca.
	pr. lag som grunding	0,01 - 0,05 l/m ²
	pr. lag som hydrofobering	0,02 - 0,10 l/m ²
	Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.	
Belægningsopbygning	På stærkt sugende underlag anbefales flere påføringer vådt i vådt for at opnå en optimal indtrængningsdybde. For at undgå adhæsionsproblemer ved efterfølgende lag bør den følgende arbejdsgang gennemføres inden for 7 dage.	
Applikation	pensel, rulle Påføres og indarbejdes ved strygning eller påføres ved påsprøjtning (vær opmærksom på sprøjte-/spraytåger) med Inomat. Indeholder reaktive silaner, der reagerer kemisk efter påføringen og skaber hydrofobi. Grundinger må ikke danne et blankt lag.	
Tørring, hærdning, eftersynstid	Produktet tørrer fysisk ved fordampning af vand. Ved høj luftfugtighed og/eller lave temperaturer bliver tørringen tilsvarende forsinket. Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfugtighed: Kan bearbejdes efter ca. 12 timer.	
Rengøring af værktøjer	Skal rengøres med vand straks efter brug.	

Teknisk datablad

StoPrim Micro

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Beskyt hud og øjne under påføringen.
Når der sprøjtes eller sprayes, skal der bæres egnet beskyttelsesudstyr/-tøj.

Levering

Farvetone farveløs

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Skal opbevares køligt og frostfrit i den lukkede originale beholder. Beskyttes mod direkte sollys.

Holdbarhed Den bedste kvalitet sikres ved overholdelse af betingelserne for opbevaring i den uåbnede originale spand indtil udløb for datoen for maksimal opbevaringstid. Denne kan ses på partinummeret på spanden.
Forklaring til parti-nr.:
Tal 1 = årets sluttal, tal 2 + 3 = ugetal
Eksempel: 6450013223 - opbevaringstid indtil slutningen på uge 45 i 2026
Skal forbruges straks efter åbning. Tilførte urenheder kan afkorte holdbarheden, f.eks. på grund af snavset værktøj.

Mærkning

Produktgruppe Grunding

Sikkerhed

Dette produkt er mærkningspligtigt iht. gældende EU-forordning.
Se sikkerhedsdatabladet!
Sikkerhedsanvisningerne refererer til det brugsklare, uforarbejdede produkt.

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke spray. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. Ved brand: Anvend vandspray, alkoholresistent skum, tørt kemikalie eller kuldioxid til brandslukning. Indholdet/ beholderen skal bortskaffes via den kommunale indsamlings- og afhentningsordning eller Kommunekemi.

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Teknisk datablad

StoPrim Micro

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk