


## Teknisk datablad

# StoProfile Drip G

Afslutningsprofil med drypkant



Karakteristik	
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"><li>• udvendigt</li><li>• afslutningsprofil med drypkant</li><li>• til øverste afslutning af StoVentec Facade ved tagfod og under sålbænk</li></ul>
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"><li>• af plast, PVC</li><li>• med hullet flange og integreret glasfibervæv</li></ul>
Format	<ul style="list-style-type: none"><li>• længde: 250 cm</li></ul>
Underlag	
Krav	Rene, tørre og plane bæreladeoverflader uden forskydning; flugtende kanter.
Bearbejdning	
Applikation	<p>Profilen skal sættes på overkanten af bæreladen. Profilen kan allerede inden montering af de øverste bærelader påsættes overrørende på den ene side. Når den efterfølgende plade monteres, skydes denne ind i den udragende profil på den allerede påskruede plade. Profilvervet overlappes i profilsamlingerne. Monter profilen forskudt i forhold til pladesamlingerne.</p> <p>Mellem de enkelte profilstænger skal der dannes en fuge på ca. 1 mm.</p> <p>Klap vævsstrimlerne op og påfør grundpudsen heldækkende over strimlens bredde. Vævsstrimlen skal derefter klappes ned igen og overlappes fuldstændigt med overfladevævet. Den perforerede flange og glasfibervævet indspartles i den friske grundpuds.</p>
Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt	<p>Profilens vævstrimmel må ikke udsættes for kraftig vind eller storm.</p> <p>Grundpuds facaden kort tid efter montering af profilen.</p> <p>Hvis hurtig grundpuds ikke er mulig: Fastgør vævbanen med søm af kunststof, indtil grundpudsen udføres.</p>
Levering	
Forpakning	karton

## Teknisk datablad

# StoProfile Drip G

### Opbevaring

**Opbevaringsbetingelser** Udsæt ikke produktet for belastning.

### Mærkning

**Produktgruppe** Tilbehør til ventilerede facadesystemer

### Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på [www.sto.de](http://www.sto.de) under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.

### Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Sto Danmark A/S  
Avedøreholmen 48  
DK - 2650 Hvidovre  
Telefon: 70 27 01 43  
E-mail: [kundekontakt@sto.com](mailto:kundekontakt@sto.com)  
[www.sto.dk](http://www.sto.dk)